

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20037-p-4254.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20037

Nasza cena brutto	108 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20037
Kod producenta	RT 20037
Kod EAN	5901436316855
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	258
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	258

Opis produktu

Tarcze hamulcowe KIA CLARUS [258x49] Rotinger 20037

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20037

Nazwa towaru

KIA CLARUS [258x49]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6

Numery OE

0K9AA33251A, 0K9AA33251B, 0K9AA33251C, 0K9A233251A, 0K9AA33251, 0K9AA33251A, 0K9AA33251B, 0K9AA33251C, K9A233251A, OK09AA33251, OK09AA33251B, oK9A233251A, oK9AA33251, oK9AA33251A, OK9AA33251A, oK9AA33251B, oK9AA33251C

Odpowiednik

ATE 24.0124-0173.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479008

Odpowiednik

TEXTAR 92104200

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3335

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4171

Odpowiednik

BREMBO 09A25010

Średnica **A** [mm]

258

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

144

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

72

Wysokość **B** [mm]

48,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

KIA

OK9A233251A

KIA

OK9AA33251

KIA

OK9AA33251A

KIA

OK9AA33251B

KIA

OK9AA33251C

KIA

OK09AA33251

KIA

OK09AA33251B

KIA

oK9A233251A

KIA

oK9AA33251

KIA

oK9AA33251A

KIA

oK9AA33251B

KIA

oK9AA33251C

MAZDA

OK9A233251A

MAZDA

K9A233251A

A.B.S.

16936

ACDelco

AC2527D

APEC BRAKING

DSK2156

ATE

24012401731

BLUE PRINT

ADG04338

BORG %26 BECK

BBD4151

BOSCH

0986479008

BRAKE ENGINEERING

DI955896

BREMBO

09A25010

CAR

142685

CAR

HPD685

DELPHI

BG3335

FERODO

DDF1418

FERODO

DDF14181

FIRST LINE

FBD1115

FTE

BS5016

GIRLING

6041711

HELLA

8DD355107361

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300307

JAPANPARTS

DI396

LPR

M5791V

MAPCO

15282

MAPCO

15572

METZGER

25031

METZGER

681510

MGA

D1640

MINTEX

MDC1468

NIPPARTS

J3300308

NK

203502

PAGID

50306

QH Benelux

58022

QUINTON HAZELL

BDC5016

QUINTON HAZELL

BSF5016

REMSA

681510

ROTINGER
RT20037GL

ROTINGER
RT20037GLT3

ROTINGER
RT20037GLT5

ROTINGER
RT20037GLT6

ROULUNDS RUBBER
D2527

TEXTAR
92104200

TRISCAN
812018103

TRUSTING
DF799

TRW
DF4171

VALEO
197297

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

258

średnica wewnętrzna [mm]

144

średnica otworu centrującego [mm]

72

Wysokość [mm]

48,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

22

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

114,30

Zastosowanie

KIA CARENS I (FC)

1.8 i (110KM / 81kW) benzyna (od 2000.11 do 2002.07)

KIA CLARUS (K9A)

1.8 i 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1996.07 do 2001.08)

KIA CLARUS (K9A)

2.0 i 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1996.07 do 2001.11)

KIA CLARUS Kombi (GC)

1.8 i 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1998.05)

KIA CLARUS Kombi (GC)

2.0 i 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1998.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.