Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:58

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20041-p-4256.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20041

Nasza cena brutto	**93 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20041**
Kod producenta	**RT 20041**
Kod EAN	**5901436316862**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**239**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**239**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI A2, VW LUPO [239x34] Rotinger 20041

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20041

Nazwa towaru

AUDI A2, VW LUPO [239x34]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

3.2

Numery OE

6E0615301, 8Z0615301C, 6E0615301, 8Z0615301C, JZW615301C

Odpowiednik

ATE 24.0115-0109.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478627

Odpowiednik

TEXTAR 92106400

Odpowiednik

JURID 562226J

Odpowiednik

DELPHI BG3658

Odpowiednik

ZIMMERMANN 100124500

Odpowiednik

TRW DF4205

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

239

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

124,9

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

65

Wysokość **B** [mm]

34,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

14,8

Minimalna grubość **Th min** [mm]

13

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,7

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

AUDI

6E0615301

AUDI

8Z0615301C

AUDI

JZW615301C

SEAT

6E0615301

SEAT

8Z0615301C

SEAT

JZW615301C

SKODA

6E0615301

SKODA

8Z0615301C

SKODA

JZW615301C

VAG

6E0615301

VAG

8Z0615301C

VW

6E0615301

VW

8Z0615301C

VW

JZW615301C

A.B.S.

17191

ACDelco

AC2562D

APEC BRAKING

DSK2114

ATE

24011501091

BENDIX

562226B

BENDIX

562226BC

BORG %26 BECK

BBD4242

BOSCH

0986478627

BOSCH

0986479B42

BRAKE ENGINEERING

DI956132

CAR

142285

DELPHI

BG3658

FEBI BILSTEIN

21580

FERODO

DDF1161

FERODO

DDF11611

FIRST LINE

FBD1231

FTE

BS4779

FTE

BS5223

GIRLING

6042051

HELLA

8DD355107571

HELLA

8DD355107581

JURID

562226J

JURID

562226JC

LPR

V2000V

MAGNETI MARELLI

431602041140

MAPCO

15882

METELLI

230526

MINTEX

MDC1522

NATIONAL

NBD1149

NK

204776

NK

314776

OBTEC A%2FS

424260V

PAGID

50313

PAGID

50313PRO

PEX

140712

PILENGA

V854

QH Benelux

57987

QUINTON HAZELL

BDC5223

QUINTON HAZELL

BSF5223

REMSA

659500

ROTINGER

RT20041GL

ROTINGER

RT20041GLT3

ROTINGER

RT20041GLT5

ROTINGER

RT20041GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2562

ST-TEMPLIN

0311010440

ST-TEMPLIN

0311010445

SWAG

30921580

TEXTAR

92106400

TEXTAR

92106403

TRISCAN

812029157

TRISCAN

812029157C

TRUSTING

DF801

TRW

DF4205

VALEO

186788

ZIMMERMANN

100124500

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

239

średnica wewnętrzna [mm]

124,90

średnica otworu centrującego [mm]

65

Wysokość [mm]

34,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

14,80

Minimalna grubość [mm]

13

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

13,70

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

AUDI A2 (8Z0)

1.2 TDI (61KM / 45kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2005.08)

VW LUPO (6X1, 6E1)

1.2 TDI 3L (61KM / 45kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2005.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.