Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:42

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20051-p-4263.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20051

Nasza cena brutto	**55 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20051**
Kod producenta	**RT 20051**
Kod EAN	**5901436316923**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe LADA 110, 112 [239x42] Rotinger 20051

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20051

Nazwa towaru

LADA 110, 112 [239x42]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

3.9

Numery OE

21103501070, 21100350107002, 21103501070

Odpowiednik

ATE 24.0120-0186.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479082

Odpowiednik

TEXTAR 92109200

Odpowiednik

JURID 562122J

Odpowiednik

DELPHI BG3805

Odpowiednik

ZIMMERMANN 300209300

Odpowiednik

TRW DF4108

Odpowiednik

BREMBO 09889414

Średnica **A** [mm]

239

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

118

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

58,5

Wysokość **B** [mm]

42,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

20

Minimalna grubość **Th min** [mm]

18

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

98

Numery zamienne

LADA

21103501070

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

239

żrednica wewnętrzna [mm]

118

żrednica otworu centrujacego [mm]

58,5

Wysokożć [mm]

42,3

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

20

Minimalna grubożć [mm]

18

Ilosć otworów

4

Wymiar gwintu

13

żrednica otworu [mm]

98

Zastosowanie

LADA 110 (2110)

1.5 (73KM / 54kW) benzyna (od 1995.01 do 2005.12)

LADA 110 (2110)

1.5 (78KM / 57kW) benzyna (od 1995.01 do 2005.12)

LADA 110 (2110)

1.5 (76KM / 56kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.12)

LADA 110 (2110)

1.5 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 1995.01 do 2005.12)

LADA 110 (2110)

1.6 (82KM / 60kW) benzyna (od 2000.01 do 2012.12)

LADA 110 (2110)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 2000.01 do 2008.12)

LADA 110 (2110)

2.0 i (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.08 do 2000.07)

LADA 110 (2110)

Wankel (120KM / 88kW) benzyna (od 1997.06 do 2004.09)

LADA 111 (2111)

1.5 (78KM / 57kW) benzyna (od 1996.01 do 2005.12)

LADA 111 (2111)

1.5 (76KM / 56kW) benzyna (od 2000.10 do 2009.02)

LADA 111 (2111)

1.5 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 1995.01 do 2002.08)

LADA 112 (2112)

1.5 (78KM / 57kW) benzyna (od 1995.01 do 2004.09)

LADA 112 (2112)

1.5 (76KM / 56kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.12)

LADA 112 (2112)

1.5 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 1995.01 do 2000.09)

LADA 112 (2112)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 2006.03 do 2008.12)

LADA PRIORA liftback (2172)

1.6 (98KM / 72kW) benzyna (od 2008.12 do 2015.12)

LADA PRIORA liftback (2172)

1.6 LPG (96KM / 71kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.12 do 2013.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.