

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20055-p-4266.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20055

Nasza cena brutto	205 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20055
Kod producenta	RT 20055
Kod EAN	5901436316954
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	305
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	305

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT AVANTIME, ESPACE III [305x44] Rotinger 20055

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 20055

Nazwa towaru

RENAULT AVANTIME, ESPACE III [305x44]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

9.2

Numery OE

7701206673, 8200020851, 7701206673, 8200020851, 8671012049

Odpowiednik

ATE 24.0128-0134.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479109

Odpowiednik

TEXTAR 92112300

Odpowiednik

JURID 562150J

Odpowiednik

DELPHI BG3685

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4230

Odpowiednik

BREMBO 09780710

Średnica **A** [mm]

305

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

132

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

61

Wysokość **B** [mm]

44

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

RENAULT

7701206673

RENAULT

8200020851

RENAULT

8671012049

A.P.

24222

APEC BRAKING

DSK2217

ATE

24012801341

BENDIX

562150B

BENDIX

562150BC

BORG %26 BECK

BBD4298

BOSCH

0986479109

BRAKE ENGINEERING

DI956169

BREMBO

09780710

BREMBO

09780711

CAR

142361

DELPHI

BG3685

FEBI BILSTEIN

24727

FERODO

DDF1139

FERODO

DDF11391

FTE

BS5277

GIRLING

6042301

HELLA

8DD355108461

JURID

562150J

JURID

562150JC

LPR

R1012V

MAGNETI MARELLI

353614045240

METELLI

230673C

METZGER

24222

MEYLE

16155210011

MGA

D1405

MINTEX

MDC1532

NATIONAL

NBD1174

NK

203942

NK

313942

PAGID

50372

PEX

140779

PILENGA

V780

QH Benelux

58004

QUINTON HAZELL

669610

QUINTON HAZELL

BDC5277

QUINTON HAZELL

BSF5277

REMSA

669610

ROADHOUSE

669610

ROTINGER

RT20055GL

ROTINGER

RT20055GLT3

ROTINGER

RT20055GLT5

ROTINGER

RT20055GLT6

SWAG

60924727

TEXTAR

92112300

TRISCAN

812025134

TRUSTING

DF813

TRW

DF4230

VALEO

186752

VALEO

197240

WOKING

P669610

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnątrz

średnica [mm]

305

średnica wewnętrzna [mm]

132

średnica otworu centrującego [mm]

61

Wysokość [mm]

44

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,60

średnica otworu [mm]

108

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

105

Zastosowanie

RENAULT AVANTIME (DE0_)

2.0 16V Turbo (163KM / 120kW) benzyna (od 2001.11 do 2003.05)

RENAULT AVANTIME (DE0_)

2.2 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2002.05 do 2003.05)

RENAULT AVANTIME (DE0_)

3.0 V6 (207KM / 152kW) benzyna (od 2001.09 do 2003.05)

RENAULT ESPACE III (JE0_)

2.2 dCi (130KM / 95kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2002.10)

RENAULT ESPACE III (JE0_)

2.2 dCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.07 do 2002.10)

RENAULT ESPACE III (JE0_)

3.0 V6 24V (190KM / 140kW) benzyna (od 1998.10 do 2002.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.