

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20058-p-4269.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20058

Nasza cena brutto	252 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20058
Kod producenta	RT 20058
Kod EAN	5901436316992
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	324
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	324

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT SPACE IV, VEL SATIS [324x47] Rotinger 20058

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 20058

Nazwa towaru

RENAULT SPACE IV, VEL SATIS [324x47]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

11.1

Numery OE

77 01 207 357, 82 00 177 024, 82 00 242 318, 82 00 570 191, 86 71 019 275, 7701207357, 8200177024, 8200242318, 8200570191, 8671019275

Odpowiednik

ATE 24.0128-0133.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478972

Odpowiednik

TEXTAR 92119400

Odpowiednik

JURID 562187J

Odpowiednik

DELPHI BG9687

Odpowiednik

ZIMMERMANN 470241800

Odpowiednik

TRW DF4231S

Odpowiednik

BREMBO 09.9818.10

Średnica **A** [mm]

324

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

150

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

61

Wysokość **B** [mm]

47

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

25,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

RENAULT

7701207357

RENAULT

8200177024

RENAULT

8200242318

RENAULT

8200570191

RENAULT

8671019275

ATE

24012801331

BENDIX

562187B

BOSCH

0986478972

BREMBO

09981810

BREMBO

09981811

CAR

142692

CIFAM

800674

DELPHI

BG9687

FEBI BILSTEIN

24311

FERODO

DDF1405

FERODO

DDF14051

FTE

BS5430

GRAF

DF29674

HELLA

8DD355109351

HELLA

8DD355109361

HELLA PAGID

8DD355109351

HELLA PAGID

8DD355109361

JURID

562187J

METELLI

230674

MINTEX

MDC1536

PAGID

54194

PAGID

54194PRO

PILENGA

V781

QUINTON HAZELL

669510

QUINTON HAZELL

BDC5430

QUINTON HAZELL

BSF5430

REMSA

669510

ROADHOUSE

669510

ROTINGER

RT20058GL

ROTINGER

RT20058GLT3

ROTINGER

RT20058GLT5

ROTINGER

RT20058GLT6

ROULUNDS BRAKING

D2604

TEXTAR

92119400

TEXTAR

92119403

TEXTAR

98200119401

TRW

DF4231

TRW

DF4231S

TRW

DF4280S

VALEO

186804

ZIMMERMANN

470241800

ZIMMERMANN

470241850

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

324

średnica wewnętrzna [mm]

150

średnica otworu centrującego [mm]

61

Wysokość [mm]

47

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

25,40

Ilość otworów

5

otwór o żr [mm]

15,50

Wymiar gwintu

15,60

średnica otworu [mm]

108

Ilość otworów 1

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

1.9 dCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2002.11)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 2002.11)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

2.0 (133KM / 98kW) benzyna (od 2002.11 do 2015.12)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2006.01)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

2.0 dCi (173KM / 127kW) olej napędowy (od 2006.01)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

2.0 Turbo (163KM / 120kW) benzyna (od 2002.11)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

2.2 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2002.11)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

2.2 dCi (139KM / 102kW) olej napędowy (od 2006.02)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

3.0 dCi (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2002.11)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

3.0 dCi (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2006.01)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

3.0 dCi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2005.09)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

3.5 V6 (241KM / 177kW) benzyna (od 2002.11)

RENAULT VEL SATIS (BJ0_)

2.0 16 V Turbo (170KM / 125kW) benzyna (od 2004.04)

RENAULT VEL SATIS (BJ0_)

2.0 16V Turbo (163KM / 120kW) benzyna (od 2002.06)

RENAULT VEL SATIS (BJ0_)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.08)

RENAULT VEL SATIS (BJ0_)

2.0 dCi (173KM / 127kW) olej napędowy (od 2006.01)

RENAULT VEL SATIS (BJ0_)

2.2 dCi (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2004.12)

RENAULT VEL SATIS (BJ0_)

2.2 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2002.06)

RENAULT VEL SATIS (BJ0_)

2.2 dCi (140KM / 102kW) olej napędowy (od 2004.09)

RENAULT VEL SATIS (BJ0_)

2.2 dCi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2004.04)

RENAULT VEL SATIS (BJ0_)

3.0 dCi (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2002.06)

RENAULT VEL SATIS (BJ0_)

3.0 dCi (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2006.06)

RENAULT VEL SATIS (BJ0_)

3.5 V6 (241KM / 177kW) benzyna (od 2002.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczającym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.