

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20097-p-4279.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20097

Nasza cena brutto	126 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20097
Kod producenta	RT 20097
Kod EAN	5901436320647
Producent	ROTINGER
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MITSUBISHI COLT VI [256x46] Rotinger 20097

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20097

Nazwa towaru

MITSUBISHI COLT VI [256x46]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

5.1

Numery OE

4544200001, 45442000101, 4605A068, M4605A068, 4544200001, 45442000101, 4605A068, A4544200001, M4605A068

Odpowiednik

ATE 24.0124-0192.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479187

Odpowiednik

TEXTAR 92134800

Odpowiednik

JURID 562575JC

Odpowiednik

DELPHI BG3987

Odpowiednik

ZIMMERMANN 380216600

Odpowiednik

TRW DF4457

Odpowiednik

BREMBO 09999110

Średnica **A** [mm]

256

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

139

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

69

Wysokość **B** [mm]

45,6

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

21,5

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,8

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

SMART

4544200001

SMART

45442000101

mitsubishi

4605A068

mitsubishi

M4605A068

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

256

żrednica wewnętrzna [mm]

139

żrednica otworu centrującego [mm]

69

Wysokość [mm]

45,6

Grubosc tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

21,5

Ilosć otworów

4

Wymiar gwintu

12,80

średnica otworu [mm]

114,3

Zastosowanie

mitsubishi colt czc kabriolet (rg)

1.5 (109KM / 80kW) benzyna (od 2006.05 do 2009.07)

mitsubishi colt czc kabriolet (rg)

1.5 Turbo (150KM / 110kW) benzyna (od 2006.05 do 2009.07)

mitsubishi colt vi (z3_a, z2_a)

1.1 (75KM / 55kW) benzyna (od 2004.10 do 2012.06)

mitsubishi colt vi (z3_a, z2_a)

1.3 (95KM / 70kW) benzyna (od 2004.06 do 2012.06)

mitsubishi colt vi (z3_a, z2_a)

1.5 (109KM / 80kW) benzyna (od 2004.06 do 2012.06)

mitsubishi colt vi (z3_a, z2_a)

1.5 DI-D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2004.08 do 2012.06)

mitsubishi colt vi (z3_a, z2_a)

1.5 DI-D (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2004.08 do 2012.06)

smart forfour (454)

1.1 (75KM / 55kW) benzyna (od 2004.01 do 2006.06)

smart forfour (454)

1.1 (64KM / 47kW) benzyna (od 2005.02 do 2006.06)

SMART FORFOUR (454)

1.3 (95KM / 70kW) benzyna (od 2004.01 do 2006.06)

SMART FORFOUR (454)

1.5 (109KM / 80kW) benzyna (od 2004.01 do 2006.06)

SMART FORFOUR (454)

1.5 (122KM / 90kW) benzyna (od 2004.01 do 2006.06)

SMART FORFOUR (454)

1.5 CDI (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.06)

SMART FORFOUR (454)

1.5 CDI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.