Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 10:45

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20097-p-4279.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20097

Nasza cena brutto	**126 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20097**
Kod producenta	**RT 20097**
Kod EAN	**5901436320647**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MITSUBISHI COLT VI [256x46] Rotinger 20097

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20097

Nazwa towaru

MITSUBISHI COLT VI [256x46]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

5.1

Numery OE

4544200001, 45442000101, 4605A068, M4605A068, 4544200001, 45442000101, 4605A068, A4544200001, M4605A068

Odpowiednik

ATE 24.0124-0192.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479187

Odpowiednik

TEXTAR 92134800

Odpowiednik

JURID 562575JC

Odpowiednik

DELPHI BG3987

Odpowiednik

ZIMMERMANN 380216600

Odpowiednik

TRW DF4457

Odpowiednik

BREMBO 09999110

Średnica **A** [mm]

256

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

139

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

69

Wysokość **B** [mm]

45,6

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

21,5

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,8

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

SMART

4544200001

SMART

45442000101

MITSUBISHI

4605A068

MITSUBISHI

M4605A068

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

256

żrednica wewnętrzna [mm]

139

żrednica otworu centrujacego [mm]

69

Wysokożć [mm]

45,6

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubożć [mm]

21,5

Ilosć otworów

4

Wymiar gwintu

12,80

żrednica otworu [mm]

114,3

Zastosowanie

MITSUBISHI COLT CZC kabriolet (RG)

1.5 (109KM / 80kW) benzyna (od 2006.05 do 2009.07)

MITSUBISHI COLT CZC kabriolet (RG)

1.5 Turbo (150KM / 110kW) benzyna (od 2006.05 do 2009.07)

MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A)

1.1 (75KM / 55kW) benzyna (od 2004.10 do 2012.06)

MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A)

1.3 (95KM / 70kW) benzyna (od 2004.06 do 2012.06)

MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A)

1.5 (109KM / 80kW) benzyna (od 2004.06 do 2012.06)

MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A)

1.5 DI-D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2004.08 do 2012.06)

MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A)

1.5 DI-D (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2004.08 do 2012.06)

SMART FORFOUR (454)

1.1 (75KM / 55kW) benzyna (od 2004.01 do 2006.06)

SMART FORFOUR (454)

1.1 (64KM / 47kW) benzyna (od 2005.02 do 2006.06)

SMART FORFOUR (454)

1.3 (95KM / 70kW) benzyna (od 2004.01 do 2006.06)

SMART FORFOUR (454)

1.5 (109KM / 80kW) benzyna (od 2004.01 do 2006.06)

SMART FORFOUR (454)

1.5 (122KM / 90kW) benzyna (od 2004.01 do 2006.06)

SMART FORFOUR (454)

1.5 CDI (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.06)

SMART FORFOUR (454)

1.5 CDI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.