

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20098-p-4280.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20098

Nasza cena brutto	56 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20098
Kod producenta	RT 20098
Kod EAN	5901436317043
Producent	ROTINGER
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI ATOS [234x51] Rotinger 20098

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 20098

Nazwa towaru

HYUNDAI ATOS [234x51]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

3.8

Numery OE

5171202550, 5171202551, 5171202500, 5171202501, 5171202550, 5171202551

Odpowiednik

ATE 24.0118-0138.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479264

Odpowiednik

TEXTAR 92146800

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3618

Odpowiednik

ZIMMERMANN 285351520

Odpowiednik

TRW DF4892

Odpowiednik

BREMBO 09975310

Średnica **A** [mm]

233,8

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

125,1

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

63,4

Wysokość **B** [mm]

50,7

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

18

Minimalna grubość **Th min** [mm]

16

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

HYUNDAI

5171202550

HYUNDAI

5171202551

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

233,8

średnica wewnętrzna [mm]

125,1

średnica otworu centrującego [mm]

63,4

Wysokość [mm]

50,7

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

18

Minimalna grubość [mm]

16

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,50

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

HYUNDAI ATOS (MX)

1.0 i (54KM / 40kW) benzyna (od 1998.02 do 2000.12)

HYUNDAI ATOS (MX)

1.0 i (58KM / 43kW) benzyna (od 2001.03 do 2003.07)

HYUNDAI ATOS (MX)

1.1 (63KM / 46kW) benzyna (od 2003.08 do 2008.12)

HYUNDAI ATOS (MX)

1.1 (58KM / 43kW) benzyna (od 2003.08 do 2008.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniające wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.