Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:19

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20098-p-4280.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20098

Nasza cena brutto	**56 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20098**
Kod producenta	**RT 20098**
Kod EAN	**5901436317043**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI ATOS [234x51] Rotinger 20098

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20098

Nazwa towaru

HYUNDAI ATOS [234x51]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

3.8

Numery OE

5171202550, 5171202551, 5171202500, 5171202501, 5171202550, 5171202551

Odpowiednik

ATE 24.0118-0138.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479264

Odpowiednik

TEXTAR 92146800

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3618

Odpowiednik

ZIMMERMANN 285351520

Odpowiednik

TRW DF4892

Odpowiednik

BREMBO 09975310

Średnica **A** [mm]

233,8

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

125,1

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

63,4

Wysokość **B** [mm]

50,7

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

18

Minimalna grubość **Th min** [mm]

16

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

HYUNDAI

5171202550

HYUNDAI

5171202551

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

233,8

żrednica wewnętrzna [mm]

125,1

żrednica otworu centrujacego [mm]

63,4

Wysokożć [mm]

50,7

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

18

Minimalna grubożć [mm]

16

Ilosć otworów

4

Wymiar gwintu

12,50

żrednica otworu [mm]

100

Zastosowanie

HYUNDAI ATOS (MX)

1.0 i (54KM / 40kW) benzyna (od 1998.02 do 2000.12)

HYUNDAI ATOS (MX)

1.0 i (58KM / 43kW) benzyna (od 2001.03 do 2003.07)

HYUNDAI ATOS (MX)

1.1 (63KM / 46kW) benzyna (od 2003.08 do 2008.12)

HYUNDAI ATOS (MX)

1.1 (58KM / 43kW) benzyna (od 2003.08 do 2008.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.