Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:26

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20115-p-4283.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20115

Nasza cena brutto	**159 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20115**
Kod producenta	**RT 20115**
Kod EAN	**5901436317050**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA AVENSIS [276x50] Rotinger 20115

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20115

Nazwa towaru

TOYOTA AVENSIS [276x50]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7

Numery OE

43512-05060, 43512-20730, 4351205060, 4351220730

Odpowiednik

ATE 24.0125-0156.1

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR 92126400

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3778

Odpowiednik

ZIMMERMANN 590258100

Odpowiednik

TRW DF4387

Odpowiednik

BREMBO 09.9790.10

Średnica **A** [mm]

276

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

131

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

55

Wysokość **B** [mm]

49,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

25

Minimalna grubość **Th min** [mm]

23

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,6

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

TOYOTA

43512-05060

TOYOTA

43512-20730

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

276

żrednica wewnętrzna [mm]

131

żrednica otworu centrujacego [mm]

55

Wysokożć [mm]

49,2

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

25

Minimalna grubożć [mm]

23

Ilosć otworów

5

otwór o żr [mm]

14,5

żrednica otworu [mm]

100

Zastosowanie

TOYOTA AVENSIS (_T22_)

1.6 VVT-i (110KM / 81kW) benzyna (od 2000.10 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS (_T22_)

1.8 VVT-i (129KM / 95kW) benzyna (od 2000.10 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS (_T22_)

2.0 D-4D (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1999.10 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS (_T22_)

2.0 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS (_T22_)

2.0 VVT-i (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.10 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 2000.07 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_)

1.8 (129KM / 95kW) benzyna (od 2000.10 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.10 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_)

2.0 D (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_)

2.0 D-4D (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1999.10 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_)

2.0 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 2000.10 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)

1.8 (129KM / 95kW) benzyna (od 2000.10 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.10 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)

2.0 D (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)

2.0 D-4D (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1999.10 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)

2.0 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2003.02)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.