

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20116-p-4284.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20116

Nasza cena brutto	162 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20116
Kod producenta	RT 20116
Kod EAN	5901436326564
Producent	ROTINGER
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna

Opis produktu

Tarcze hamulcowe INFINITI Fx, NISSAN MURANO [308x62] Rotinger 20116

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 20116

Nazwa towaru

INFINITI Fx, NISSAN MURANO [308x62]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

5.9

Numery OE

43206-CA000, 43206CA000, 43206EG000, 432063JA0A, 43206CA000, 43206CK000, 43206EG000, 43206WL000

Odpowiednik

ATE 24.0116-0122.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479606

Odpowiednik

TEXTAR 92149300

Odpowiednik

JURID 562871JC

Odpowiednik

DELPHI BG4041

Odpowiednik

ZIMMERMANN 200252920

Odpowiednik

TRW DF4353

Odpowiednik

BREMBO 09.B265.10

Średnica **A** [mm]

307,5

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

190

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

62

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

16

Minimalna grubość **Th min** [mm]

14

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

NISSAN

43206-CA000

INFINITI

43206CA000

INFINITI

43206EG000

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

307,5

średnica wewnętrzna [mm]

190

średnica otworu centrującego [mm]

68

Srednica piasty 1 [mm]

68

Wysokość [mm]

62

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

16

Minimalna grubość [mm]

14

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,70

średnica otworu [mm]

114,3

Zastosowanie

INFINITI EX

30d (238KM / 175kW) olej napędowy (od 2010.04)

INFINITI EX

37 (310KM / 228kW) benzyna (od 2008.10)

INFINITI EX

37 (320KM / 235kW) benzyna (od 2010.09)

INFINITI FX

35 (280KM / 206kW) benzyna (od 2003.02 do 2008.12)

INFINITI FX

35 All-wheel Drive (280KM / 206kW) benzyna (od 2003.01 do 2008.12)

INFINITI FX

45 (316KM / 232kW) benzyna (od 2003.02 do 2008.12)

INFINITI FX

45 All-wheel Drive (316KM / 232kW) benzyna (od 2003.01 do 2008.12)

INFINITI G coupe

37 (330KM / 243kW) benzyna (od 2007.09)

INFINITI G coupe

37 (320KM / 235kW) benzyna (od 2010.09)

INFINITI G sedan

37 (320KM / 235kW) benzyna (od 2008.10)

INFINITI G sedan

37 X (320KM / 235kW) benzyna (od 2008.10)

INFINITI M (Y51)

30d (238KM / 175kW) olej napędowy (od 2010.03)

INFINITI M (Y51)

35h (306KM / 225kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2011.04)

INFINITI M (Y51)

37 (320KM / 235kW) benzyna (od 2010.03)

NISSAN MURANO I (Z50)

3.5 4x4 (234KM / 172kW) benzyna (od 2003.08 do 2008.09)

NISSAN MURANO II (Z51)

2.5 dCi 4x4 (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2014.09)

NISSAN MURANO II (Z51)

3.5 4x4 (256KM / 188kW) benzyna (od 2008.10 do 2014.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniające wymagania stawiane częściom dostarczającym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.