Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 06:39

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20124-p-4289.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20124

Nasza cena brutto	**216 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20124**
Kod producenta	**RT 20124**
Kod EAN	**5901436329848**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**316**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**316**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe SUBARU IMPREZA [316x67] Rotinger 20124

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20124

Nazwa towaru

SUBARU IMPREZA [316x67]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6

Numery OE

26700FE000, 26700FE000

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH 0986AB5697

Odpowiednik

TEXTAR 92173703

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3819

Odpowiednik

ZIMMERMANN 530246120

Odpowiednik

TRW DF6000S

Odpowiednik

BREMBO 09781311

Średnica **A** [mm]

316

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

58

Wysokość **B** [mm]

67,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

20

Minimalna grubość **Th min** [mm]

18

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

SUBARU

26700FE000

A.B.S.

17657

BLUE PRINT

ADS74323

BORG %26 BECK

BBD4440

BOSCH

0986AB5697

BOSCH

F026A09577

BRAKE ENGINEERING

DI956319

BREMBO

09781311

CAR

142046

CAR

HPD046

DELPHI

BG3819

FERODO

DDF1750

FERODO

DDF17501

GIRLING

6060005

HELLA

8DD355115131

LPR

S4001V

NK

204423

PAGID

54737PRO

QUINTON HAZELL

BDC5647

ROTINGER

RT20124GL

ROTINGER

RT20124GLT3

ROTINGER

RT20124GLT5

ROTINGER

RT20124GLT6

ST-TEMPLIN

0311026560

ST-TEMPLIN

0311026565

TEXTAR

92173703

TRISCAN

812068120

TRUSTING

DF1194

TRW

DF6000S

ZIMMERMANN

530246120

ZIMMERMANN

530246152

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

316

średnica wewnętrzna [mm]

190

średnica otworu centrującego [mm]

58

Wysokość [mm]

65,70

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

20

Minimalna grubość [mm]

18

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,90

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

SUBARU IMPREZA sedan (GD)

2.0 WRX STi AWD (265KM / 195kW) benzyna (od 2001.11 do 2005.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.