

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20157-p-4295.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20157

Nasza cena brutto	183 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20157
Kod producenta	RT 20157
Kod EAN	5901436323686
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	308
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	308

Opis produktu

Tarcze hamulcowe VOLVO xC 90 [308x65] Rotinger 20157

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20157

Nazwa towaru

VOLVO xC 90 [308x65]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.1

Numery OE

31423152, 8624926, 86249260, 31423152, 31471824, 8624926, 86249260, 86249265

Odpowiednik

ATE 24.0120-0122.1 24.1120-0122.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479320

Odpowiednik

TEXTAR 92126800

Odpowiednik

JURID 562218J

Odpowiednik

DELPHI BG3782

Odpowiednik

ZIMMERMANN 610370800

Odpowiednik

TRW DF4338

Odpowiednik

BREMBO 09982710

Średnica **A** [mm]

308

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

178

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

64,6

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

20

Minimalna grubość **Th min** [mm]

18

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

VOLVO

31423152

VOLVO

31471824

VOLVO

8624926

VOLVO

86249260

VOLVO

86249265

A.B.S.

17409

APEC BRAKING

DSK2208

ATE

24012001221

ATE

24112001221

BENDIX

562218B

BENDIX

562218BC

BORG %26 BECK

BBD4390

BOSCH

0986479320

BRAKE ENGINEERING

DI956305

BREMBO

09982710

BREMBO

09982711

DELPHI

BG3782

DELPHI

BG3782C

FEBI BILSTEIN

32249

FERODO

DDF1551

FERODO

DDF15511

FERODO

DDF1551C

FERODO

DDF1551C1

FTE

BS5357

FTE

BS5357B

GIRLING

6043382

HELLA

8DD355110601

HELLA

8DD355110611

JURID

562218J

JURID

562218JC

LEMFORDER

3598901

LPR

V1003V

METZGER

24976

METZGER

24976V

MEYLE

5155230003PD

MEYLE

5155230011PD

MGA

D1638

MINTEX

MDC1615

NATIONAL

NBD1238

NK

204852

NK

314852

PAGID

54268

PAGID

54268PRO

PILENGA

V266

QH Benelux

58226

QUINTON HAZELL

BDC5357

QUINTON HAZELL

BSF5357

REMSA

677710

ROTINGER

RT20157GL

ROTINGER

RT20157GLT3

ROTINGER

RT20157GLT5

ROTINGER

RT20157GLT6

ST-TEMPLIN

0311029730

ST-TEMPLIN

0311029735

SWAG

55932249

TEXTAR

92126800

TEXTAR

92126803

TEXTAR

92126805

TRISCAN

812027136

TRISCAN

812027136C

TRUSTING

DF545

TRW

DF4338

VALEO

197372

ZIMMERMANN

610370800

ZIMMERMANN

610370820

ZIMMERMANN

610370852

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

308

średnica wewnętrzna [mm]

178

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

64,60

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

20

Minimalna grubość [mm]

18

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

16,50

średnica otworu [mm]

108

Zastosowanie

VOLVO XC90 I (275)

2.5 T AWD (209KM / 154kW) benzyna (od 2002.10 do 2014.09)

VOLVO XC90 I (275)

3.2 AWD (243KM / 179kW) benzyna (od 2010.04 do 2012.12)

VOLVO XC90 I (275)

3.2 AWD (238KM / 175kW) benzyna (od 2006.03 do 2010.12)

VOLVO XC90 I (275)

D3 / D5 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2014.12)

VOLVO XC90 I (275)

D5 AWD (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2011.01 do 2014.12)

VOLVO XC90 I (275)

D5 AWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2002.10 do 2006.12)

VOLVO XC90 I (275)

D5 AWD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2010.12)

VOLVO XC90 I (275)

T6 AWD (272KM / 200kW) benzyna (od 2002.10 do 2006.12)

VOLVO XC90 I (275)

V8 AWD (316KM / 232kW) benzyna (od 2005.01 do 2010.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.