Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 04:14

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20160-p-4298.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20160

Nasza cena brutto	**170 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20160**
Kod producenta	**RT 20160**
Kod EAN	**5901436317081**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**302**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**302**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CHRYSLER VOYAGER III, IV [302x39] Rotinger 20160

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20160

Nazwa towaru

CHRYSLER VOYAGER III, IV [302x39]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.7

Numery OE

04683918AB, 46833918AB, 4683918, 4683918AB, 4683918AD, K04683918AA, 04683918, 04683918AA, 04683918AB, 04683918AD, 04863918AB, 46833918AB, 4683918, 4683918AA, 4683918AB, 4683918AD, K04683918AA

Odpowiednik

ATE 24.0128-0147.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479117

Odpowiednik

TEXTAR 92108200

Odpowiednik

JURID 562292J

Odpowiednik

DELPHI BG3716

Odpowiednik

ZIMMERMANN 155390200

Odpowiednik

TRW DF4346

Odpowiednik

BREMBO 09974310

Średnica **A** [mm]

302

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

144,3

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

73,4

Wysokość **B** [mm]

39

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26,5

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,2

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

CHRYSLER

04683918

CHRYSLER

04683918AB

CHRYSLER

04863918AB

CHRYSLER

4683918

CHRYSLER

4683918AB

CHRYSLER

4683918AD

CHRYSLER

K04683918AA

DODGE

46833918AB

A.B.S.

17354

A.P.

24964

APEC BRAKING

DSK2106

ATE

24012801471

BENDIX

562292B

BENDIX

562292BC

BORG %26 BECK

BBD4275

BOSCH

0986479117

BRAKE ENGINEERING

DI956146S

BREMBO

09974310

BREMBO

09974311

CAR

142336

CAR

HPD336

DBA Australia

DBA776

DELPHI

BG3716

FEBI BILSTEIN

28171

FERODO

DDF1372

FERODO

DDF13721

FERODO

DDF1372C

FERODO

DDF1459

FIRST LINE

FBD1275

FTE

BS5337

FTE

BS5337H

GIRLING

6043461

HELLA

8DD355107881

JAPANPARTS

DI992

JURID

562292J

JURID

562292JC

LPR

C3002V

METELLI

230780

METELLI

230780C

METZGER

24964

MEYLE

44155210001

MGA

D1583

MINTEX

MDC1554

NATIONAL

NBD1154

NK

209312

NK

319312

PAGID

50331

PAGID

50331PRO

PEX

140929

PILENGA

V642

QH Benelux

58043

QUINTON HAZELL

660210

QUINTON HAZELL

BDC5337

QUINTON HAZELL

BSF5337

REMSA

660210

ROADHOUSE

660210

ROTINGER

RT20160GL

ROTINGER

RT20160GLT3

ROTINGER

RT20160GLT5

ROTINGER

RT20160GLT6

RUVILLE

BFR114410

ST-TEMPLIN

0311013730

ST-TEMPLIN

0311013735

SWAG

14928171

TEXTAR

92108200

TEXTAR

92108203

TRISCAN

8120101011

TRUSTING

DF971

TRW

DF4346

VALEO

197068

VALEO

197233

WOKING

P660210

ZIMMERMANN

155390200

ZIMMERMANN

155390250

ZIMMERMANN

155390252

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

302

średnica wewnętrzna [mm]

144,30

średnica otworu centrującego [mm]

73,40

Wysokość [mm]

38,90

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26,50

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,20

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

2.4 (147KM / 108kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

2.5 CRD (141KM / 105kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

2.5 CRD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

2.8 CRD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2004.06 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

3.3 (174KM / 128kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

3.3 AWD (174KM / 128kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

3.8 (218KM / 160kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

3.8 AWD (218KM / 160kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.12)

DODGE CARAVAN (RG_)

3.3 (174KM / 128kW) benzyna (od 2000.02 do 2007.12)

DODGE CARAVAN (RG_)

3.3 AWD (174KM / 128kW) benzyna (od 2000.02 do 2007.12)

DODGE CARAVAN (RG_)

3.8 (218KM / 160kW) benzyna (od 2000.02 do 2007.12)

DODGE CARAVAN (RG_)

3.8 AWD (218KM / 160kW) benzyna (od 2000.02 do 2007.12)

DODGE CARAVAN (RG_)

3.8 Turbo AWD (208KM / 153kW) benzyna (od 2001.04 do 2007.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.