Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:24

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2018-p-4309.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2018

Nasza cena brutto	**155 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2018**
Kod producenta	**RT 2018**
Kod EAN	**5901436329503**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**287**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**287**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe VOLVO 740, 760, 940 [287x56] Rotinger 2018

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2018

Nazwa towaru

VOLVO 740, 760, 940 [287x56]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.6

Numery OE

1329765, 1359020, 1359908, 13599089, 1359909, 270878, 2708782, 1329765, 1359020, 1359908, 13599089, 1359909, 1359988, 270878, 2708782, 4249F9

Odpowiednik

ATE 24.0122-0137.1 24.0130-0229.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478388

Odpowiednik

TEXTAR 92031200

Odpowiednik

JURID 561445J

Odpowiednik

DELPHI BG2426

Odpowiednik

ZIMMERMANN 440312520

Odpowiednik

TRW DF1688

Odpowiednik

BREMBO 09503610

Średnica **A** [mm]

287

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

56

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,9

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

108

Numery zamienne

VOLVO

1329765

VOLVO

1359020

VOLVO

1359908

VOLVO

13599089

VOLVO

1359909

VOLVO

1359988

VOLVO

270878

VOLVO

2708782

A.B.S.

15932

A.P.

29008E

ABEX

W0458

ACDelco

AC2092D

APEC BRAKING

DSK917

ATE

24012201371

ATE

24112201371

ATE

422137

BENDIX

345036

BENDIX

561445B

BENDIX

561470B

BENDIX

561470BC

BOSCH

0986478388

BOSCH

986478388

BOSCH

F026A01272

BRADI

1601225

BRADI

1601824

BRAKE ENGINEERING

DI955022

BREMBO

09503610

BREMBO

09503614

CAR

142658

CAR

HPD658

DBA Australia

DBA686

DELPHI

BG2426

DELPHI

BG426

DELPHI

BS3570

FAG

BS3570

FEBI BILSTEIN

11448

FEBI BILSTEIN

11451

FERODO

DDF194

FERODO

DDF1941

FERODO

DDF434

FIRST LINE

FBD035

FIRST LINE

FBD052

FTE

BS3459

FTE

BS3570

GIRLING

6016881

GRAF

DF29201

HELLA

8DD355102251

JURID

561445J

JURID

561470J

JURID

561470JC

LEMFORDER

1909201

LEMFORDER

1909701

LPR

V1181V

MAGNETI MARELLI

353616018240

MAPCO

15960

METELLI

230201

METZGER

29008E

MEYLE

5155215010

MEYLE

5155215010PD

MGA

D1001

MINTEX

MDC546

MINTEX

MDC735

NATIONAL

NBD090

NK

204826

NK

314826

PAGID

54014

PEX

140654

PEX

140657

PILENGA

V169

QH Benelux

57294

QUINTON HAZELL

BDC3459

QUINTON HAZELL

BDC3570

QUINTON HAZELL

BDC3717

QUINTON HAZELL

BSF3459

QUINTON HAZELL

BSF3570

REMSA

632510

ROADHOUSE

632510

ROTINGER

RT2018

ROTINGER

RT2018GL

ROTINGER

RT2018GLT3

ROTINGER

RT2018GLT5

ROTINGER

RT2018GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2092

SWAG

55911448

TEXTAR

92031200

TEXTAR

92051300

TEXTAR

98200051301

TRISCAN

812027111

TRUSTING

DF251

TRUSTING

DF945

TRW

DF1688

VALEO

186262

VALEO

186264

WOKING

P632510

ZIMMERMANN

6101187

ZIMMERMANN

610118700

ZIMMERMANN

610118750

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

287

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

56

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13,90

średnica otworu [mm]

108

Zastosowanie

VOLVO 740 (744)

2.0 (160KM / 118kW) benzyna (od 1986.01 do 1990.08)

VOLVO 740 (744)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 1983.12 do 1984.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (156KM / 114kW) benzyna (od 1988.08 do 1991.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (129KM / 95kW) benzyna (od 1983.08 do 1984.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 Turbo (156KM / 115kW) benzyna (od 1986.08 do 1989.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1989.08 do 1990.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 Turbo (190KM / 140kW) benzyna (od 1989.08 do 1990.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 Turbo (182KM / 134kW) benzyna (od 1985.08 do 1988.12)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (156KM / 114kW) benzyna (od 1988.08 do 1990.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1990.07 do 1992.12)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 Turbo (156KM / 115kW) benzyna (od 1986.08 do 1989.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1989.08 do 1990.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 Turbo (182KM / 134kW) benzyna (od 1985.08 do 1988.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 Turbo (190KM / 140kW) benzyna (od 1989.08 do 1990.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.4 TD Interc. (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1986.08 do 1988.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.4 Turbo-Diesel (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1985.09 do 1992.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.3 (165KM / 121kW) benzyna (od 1988.01 do 1992.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.3 (176KM / 130kW) benzyna (od 1984.08 do 1987.08)

VOLVO 760 (704, 764)

2.3 Turbo (182KM / 134kW) benzyna (od 1984.08 do 1988.10)

VOLVO 760 (704, 764)

2.3 Turbo (173KM / 127kW) benzyna (od 1982.08 do 1984.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.4 TD Interc. (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1987.08 do 1992.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.4 Turbo Diesel (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1987.04 do 1992.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.4 Turbo Diesel (112KM / 82kW) olej napędowy (od 1982.08 do 1987.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.8 (143KM / 105kW) benzyna (od 1986.05 do 1991.08)

VOLVO 760 (704, 764)

2.8 (156KM / 115kW) benzyna (od 1981.08 do 1988.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.8 (147KM / 108kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.07)

VOLVO 760 Kombi (704, 765)

2.3 Turbo (182KM / 134kW) benzyna (od 1984.08 do 1990.08)

VOLVO 760 Kombi (704, 765)

2.4 D (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1982.01 do 1992.07)

VOLVO 760 Kombi (704, 765)

2.4 TD Interc. (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1987.08 do 1992.07)

VOLVO 760 Kombi (704, 765)

2.8 (143KM / 105kW) benzyna (od 1986.05 do 1991.08)

VOLVO 760 Kombi (704, 765)

2.8 (156KM / 115kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.08)

VOLVO 760 Kombi (704, 765)

2.8 (170KM / 125kW) benzyna (od 1984.08 do 1990.08)

VOLVO 780 (782)

2.4 D (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1986.04 do 1990.07)

VOLVO 780 (782)

2.9 (156KM / 115kW) benzyna (od 1986.08 do 1987.07)

VOLVO 780 (782)

2.9 (147KM / 108kW) benzyna (od 1987.08 do 1990.07)

VOLVO 940 (944)

2.0 (112KM / 82kW) benzyna (od 1992.01 do 1994.07)

VOLVO 940 (944)

2.0 Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 (944)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 (944)

2.3 (116KM / 85kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.07)

VOLVO 940 (944)

2.3 (156KM / 114kW) benzyna (od 1990.08 do 1991.07)

VOLVO 940 (944)

2.3 (160KM / 118kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.09)

VOLVO 940 (944)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.07)

VOLVO 940 (944)

2.4 D (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 (944)

2.4 TD Intercooler (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 (944)

2.4 Turbo Diesel (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.0 (112KM / 82kW) benzyna (od 1992.01 do 1994.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.0 GL (140KM / 103kW) benzyna (od 1990.09 do 1992.04)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 (116KM / 85kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 (155KM / 114kW) benzyna (od 1990.08 do 1991.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 Turbo (190KM / 140kW) benzyna (od 1991.08 do 1993.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.4 D (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1995.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.4 TD Intercooler (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.08)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.4 Turbo Diesel (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.07)

VOLVO 960 (964)

2.0 (190KM / 140kW) benzyna (od 1990.08 do 1993.09)

VOLVO 960 (964)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.08)

VOLVO 960 (964)

2.4 TD Interc. (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1994.07)

VOLVO 960 (964)

2.9 (204KM / 150kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.07)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.0 (190KM / 140kW) benzyna (od 1990.08 do 1993.09)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.08)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.4 TD Interc. (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1994.07)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.9 (204KM / 150kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.