

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20198-p-4314.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20198

Nasza cena brutto	300 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20198
Kod producenta	RT 20198
Kod EAN	5901436347279
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	344
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	344

Opis produktu

Tarcze hamulcowe LAND ROVER RANGE ROVER III [344x76] Rotinger 20198

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 20198

Nazwa towaru

LAND ROVER RANGE ROVER III [344x76]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

11.9

Numery OE

SDB000200, SDB000201, SDB000200, SDB000201

Odpowiednik

ATE 24.0130-0184.1 24.1130-0184.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479475

Odpowiednik

TEXTAR 92134400

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG9008

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4867S

Odpowiednik

BREMBO 09855520

Średnica **A** [mm]

344

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

164

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

79

Wysokość **B** [mm]

75,8

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

30

Minimalna grubość **Th min** [mm]

28,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

120

Numery zamienne

LAND ROVER

SDB000200

LAND ROVER

SDB000201

A.B.S.

17574

APEC BRAKING

DSK2236

ATE

24013001841

ATE

24113001841

BLUE PRINT

ADJ134321

BORG %26 BECK

BBD5919S

BOSCH

0986479475

BRAKE ENGINEERING

DI956437S

BREMBO

09855520

BREMBO

09855521

CAR

1421263

DELPHI

BG9008

FERODO

DDF1411

FERODO

DDF14111

FRI.TECH.

DF1056

FTE

BS7124

GIRLING

6048675

HELLA

8DD355111461

METELLI

231357C

MEYLE

53155210001PD

MEYLE

53155210012PD

MGA

D1619

PAGID

54344

PILENGA

V434

REMSA

6102810

ROADHOUSE

6102810

ROTINGER

RT20198GL

ROTINGER

RT20198GLT3

ROTINGER

RT20198GLT5

ROTINGER

RT20198GLT6

ST-TEMPLIN

0311018760

ST-TEMPLIN

0311018765

TEXTAR

92134400

TEXTAR

92134405

TRISCAN

812017128

TRUSTING

DF1056

TRW

DF4867S

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Średnica [mm]

344

Średnica wewnętrzna [mm]

164

Średnica otworu centrującego [mm]

79

Wysokość [mm]

75,80

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

30

Minimalna grubość [mm]

28,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

16,70

średnica otworu [mm]

120

Zastosowanie

LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)

3.0 D 4x4 (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2002.03 do 2012.08)

LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)

3.6 D 4x4 (272KM / 200kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2012.08)

LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)

4.2 4x4 (396KM / 291kW) benzyna (od 2005.05 do 2012.08)

LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)

4.4 4x4 (286KM / 210kW) benzyna (od 2002.03 do 2005.08)

LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)

4.4 4x4 (306KM / 225kW) benzyna (od 2005.05 do 2012.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych

standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.