

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20203-p-4320.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20203

Nasza cena brutto	104 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20203
Kod producenta	RT 20203
Kod EAN	5901436322078
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	253
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	253

Opis produktu

Tarcze hamulcowe OPEL AGILA, SUBARU JUSTY III, SUZUKI IGNIS II, SUZUKI WAGON R, AGILA MK I [253x49] Rotinger 20203

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 20203

Nazwa towaru

OPEL AGILA, SUBARU JUSTY III, SUZUKI IGNIS II, SUZUKI WAGON R, AGILA MK I [253x49]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

4

Numery OE

4706749, 4707288, 5531184E01, 5531184E01000, 5531186G02, 5531186G02000, 93176389, 93179462, 4706749, 4707288, 5531184E00, 5531184E01, 5531184E01000, 5531186G02, 5531186G02000, 5531186G02L00, 93176389, 93179462

Odpowiednik

ATE 24.0117-0106.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479370

Odpowiednik

TEXTAR 92118600

Odpowiednik

JURID 562308J

Odpowiednik

DELPHI BG3884

Odpowiednik

ZIMMERMANN 430260400

Odpowiednik

TRW DF4376

Odpowiednik

BREMBO 09972814

Średnica **A** [mm]

253

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

153

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

60

Wysokość **B** [mm]

49

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

17

Minimalna grubość **Th min** [mm]

15

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

GENERAL MOTORS

093176389

GENERAL MOTORS

093179462

GENERAL MOTORS

93176389

GENERAL MOTORS

93179462

OPEL

4706749

OPEL

4707288

OPEL

93176389

OPEL

93179462

SUBARU

5531184E01

SUBARU

5531186G02

SUZUKI

5531184E00

SUZUKI

5531184E01

SUZUKI

5531184E01000

SUZUKI

5531186G02

SUZUKI

5531186G02000

SUZUKI

5531186G02L00

VAUXHALL

4707288

VAUXHALL

93176389

VAUXHALL

93179462

A.B.S.

17540

APEC BRAKING

DSK2265

ATE

24011701061

BENDIX

562308B

BENDIX

562308BC

BLUE PRINT

ADZ94327

BORG %26 BECK

BBD4392

BORG %26 BECK

BBD4512

BOSCH

0986479370

BOSCH

0986479790

BOSCH

0986479982

BRAKE ENGINEERING

DI956368

BREMBO

09972811

BREMBO

09972814

CAR

1421124

CAR

HPD1124

DELPHI

BG3884

FEBI BILSTEIN

28160

FERODO

DDF1509

FERODO

DDF15091

FERODO

DDF1509C

FERODO

DDF1509C1

FIRST LINE

FBD1424

FIRST LINE

FBD1566

FTE

BS5467

GIRLING

6043761

HELLA

8DD355109221

HELLA

8DD355111581

HELLA

8DD355111591

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3308018

JURID

562308J

JURID

562308JC

METELLI

230839

METZGER

6103810

MEYLE

6155216039

MEYLE

6155216039PD

MINTEX

MDC1672

NK

205213

NK

315213

PAGID

54186

PAGID

54353

PAGID

54353PRO

PEX

140801

QH Benelux

58184

QH Benelux

58307

QUINTON HAZELL

BDC5467

QUINTON HAZELL

BSF5467

REMSA

6103810

ROTINGER

RT20203GL

ROTINGER

RT20203GLT3

ROTINGER

RT20203GLT5

ROTINGER

RT20203GLT6

ST-TEMPLIN

0311024310

ST-TEMPLIN

0311024315

SWAG

84928160

TEXTAR

92118600

TEXTAR

92135300

TEXTAR

92135303

TRISCAN

812024139

TRISCAN

812069114

TRUSTING

DF1086

TRW

DF4376

VALEO

186805

ZIMMERMANN

430260400

ZIMMERMANN

540249000

ZIMMERMANN

540249020

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

253

średnica wewnętrzna [mm]

153

średnica otworu centrującego [mm]

60

Wysokość [mm]

49

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

17

Minimalna grubość [mm]

15

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,70

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

OPEL AGILA (A) (H00)

1.0 (60KM / 44kW) benzyna (od 2003.08 do 2007.12)

OPEL AGILA (A) (H00)

1.2 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.09 do 2007.12)

OPEL AGILA (A) (H00)

1.2 16V Twinport (80KM / 59kW) benzyna (od 2004.07 do 2007.12)

OPEL AGILA (A) (H00)

1.3 CDTI (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2007.12)

SUBARU JUSTY III (G3X)

1.3 AWD (94KM / 69kW) benzyna (od 2003.09)

SUBARU JUSTY III (G3X)

1.5 AWD (99KM / 73kW) benzyna (od 2003.09)

SUZUKI IGNIS II (MH)

1.3 (94KM / 69kW) benzyna (od 2003.09)

SUZUKI IGNIS II (MH)

1.3 4x4 (94KM / 69kW) benzyna (od 2003.09)

SUZUKI IGNIS II (MH)

1.3 DDiS (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2003.09)

SUZUKI IGNIS II (MH)

1.5 (99KM / 73kW) benzyna (od 2003.09)

SUZUKI IGNIS II (MH)

1.5 4x4 (99KM / 73kW) benzyna (od 2003.09)

SUZUKI WAGON R+ liftback (MM)

1.3 (76KM / 56kW) benzyna (od 2000.05 do 2004.12)

SUZUKI WAGON R+ liftback (MM)

1.3 (94KM / 69kW) benzyna (od 2003.09)

SUZUKI WAGON R+ liftback (MM)

1.3 4WD (76KM / 56kW) benzyna (od 2001.10)

SUZUKI WAGON R+ liftback (MM)

1.3 4WD (94KM / 69kW) benzyna (od 2003.09)

SUZUKI WAGON R+ liftback (MM)

1.3 DDiS (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2003.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.