

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20208-p-4325.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20208

Nasza cena brutto	205 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20208
Kod producenta	RT 20208
Kod EAN	5901436319214
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	330
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	330

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI Q7, VW TOUAREG, PORSCHE CAYENNE [330x74] Rotinger 20208

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 20208

Nazwa towaru

AUDI Q7, VW TOUAREG, PORSCHE CAYENNE [330x74]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

8.6

Numery OE

7L6615601D, 7L6615601J, 7L8615601C, 95535240100, 95535240130, 95535240131, 7L0615601D, 7L6615601D, 7L6615601J, 7L8615601C, 7L8615601G, 7L8615601N, 95535240100, 95535240130, 95535240131

Odpowiednik

ATE 24.0128-0149.1 24.1128-0149.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479095

Odpowiednik

TEXTAR 92122000

Odpowiednik

JURID 562325J

Odpowiednik

DELPHI BG3775

Odpowiednik

ZIMMERMANN 600322920

Odpowiednik

TRW DF4487S

Odpowiednik

BREMBO 09A05611

Średnica **A** [mm]

330

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

210,1

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

85

Wysokość **B** [mm]

73,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

130

Numery zamienne

AUDI

7L0615601D

AUDI

7L6615601D

AUDI

7L6615601J

AUDI

7L8615601C

AUDI

7L8615601G

AUDI

7L8615601N

PORSCHE

95535240100

PORSCHE

95535240130

PORSCHE

95535240131

SEAT

7L6615601D

SEAT

7L6615601J

SEAT

7L8615601C

SEAT

7L8615601G

SEAT
7L8615601N

SKODA
7L6615601D

SKODA
7L6615601J

SKODA
7L8615601C

SKODA
7L8615601G

SKODA
7L8615601N

VAG
7L0615601D

VAG
7L6615601D

VAG
7L6615601J

VAG
7L8615601C

VAG
7L8615601G

VW
7L0615601D

VW

7L6615601D

VW

7L6615601J

VW

7L8615601C

VW

7L8615601G

VW

7L8615601N

A.B.S.

17502

A.B.S.

17502S

ATE

24012801491

ATE

24112801491

BENDIX

562325B

BENDIX

562393B

BENDIX

562393BC

BLUE PRINT

ADV184332

BORG %26 BECK

BBD5131

BOSCH

0986479095

BOSCH

0986479S20

BOSCH

0986AB5881

BOSCH

0986AB5955

BOSCH

0986AB6135

BOSCH

F026A06842

BRAKE ENGINEERING

DI956231

BREMBO

09A05611

CAR

1421018

CAR

HPD1018

DELPHI

BG3775

DELPHI

BG3775C

FEBI BILSTEIN

28157

FERODO

DDF1580

FERODO

DDF15801

FERODO

DDF1580C

FERODO

DDF1580C1

FRI.TECH.

DF561

FTE

BS5372

FTE

BS5372HB

GIRLING

6044875

HELLA

8DD355109811

HELLA

8DD355109821

JURID

562325J

JURID

562393J

JURID

562393JC

LEMFORDER

3049201

LPR

P2000V

METELLI

230883C

METZGER

25136V

MEYLE

1155230041

MEYLE

1155230041PD

MEYLE

1155231105

MEYLE

1155231105PD

MINTEX

MDC1612

NK

2047106

NK

3147106

NK

3447106

PAGID

54220

PAGID

54220PRO

PEX

140787

PILENGA

V903

QUINTON HAZELL

BDC5372

QUINTON HAZELL

BSF5372

REMSA

697110

ROADHOUSE

697110

ROTINGER

RT20208GL

ROTINGER

RT20208GLT3

ROTINGER

RT20208GLT5

ROTINGER

RT20208GLT6

SBS

18152047106

ST-TEMPLIN

0311030280

ST-TEMPLIN

0311030285

SWAG

30928157

TEXTAR

92122000

TEXTAR

92122003

TEXTAR

92122005

TEXTAR

92122010

TRISCAN

812029181

TRISCAN

812029181C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0735200

TRUSTING

DF561

TRW

DF4487S

VALEO

197090

VALEO

297090

ZIMMERMANN

600322920

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnątrz

średnica [mm]

330

średnica wewnętrzna [mm]

210,10

średnica otworu centrującego [mm]

85

Wysokość [mm]

73,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,50

średnica otworu [mm]

130

Zastosowanie

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2012.05)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (245KM / 180kW) olej napędowy (od 2011.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (233KM / 171kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2008.05)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2010.05)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2007.11 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TFSI quattro (280KM / 206kW) benzyna (od 2011.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TFSI quattro (272KM / 200kW) benzyna (od 2010.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TFSI quattro (333KM / 245kW) benzyna (od 2010.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.6 FSI quattro (280KM / 206kW) benzyna (od 2006.08 do 2010.05)

AUDI Q7 (4LB)

4.2 FSI quattro (350KM / 257kW) benzyna (od 2006.03 do 2010.05)

AUDI Q7 (4LB)

4.2 TDI quattro (326KM / 240kW) olej napędowy (od 2007.03 do 2009.06)

AUDI Q7 (4LB)

4.2 TDI quattro (340KM / 250kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

6.0 TDI quattro (500KM / 368kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2014.05)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel (239KM / 176kW) olej napędowy (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel (245KM / 180kW) olej napędowy (od 2011.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel (262KM / 193kW) olej napędowy (od 2014.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel (250KM / 184kW) olej napędowy (od 2014.08)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 S E-Hybrid (333KM / 245kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 S E-Hybrid (416KM / 306kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2014.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.6 (300KM / 220kW) benzyna (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.6 GTS (440KM / 324kW) benzyna (od 2015.02)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.6 S (420KM / 309kW) benzyna (od 2014.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.2 S Diesel (382KM / 281kW) olej napędowy (od 2012.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.2 S Diesel (385KM / 283kW) olej napędowy (od 2014.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 GTS (420KM / 309kW) benzyna (od 2012.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 S (400KM / 294kW) benzyna (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 Turbo (500KM / 368kW) benzyna (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 Turbo (540KM / 397kW) benzyna (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 Turbo (520KM / 382kW) benzyna (od 2014.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 Turbo S (550KM / 405kW) benzyna (od 2012.10)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

3.0 TDI (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2009.02 do 2010.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

3.2 (250KM / 184kW) benzyna (od 2003.10 do 2007.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

3.6 (290KM / 213kW) benzyna (od 2007.02 do 2010.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

GTS 4.8 (405KM / 298kW) benzyna (od 2007.10 do 2010.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

S 4.5 (340KM / 250kW) benzyna (od 2002.09 do 2007.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

S 4.8 (385KM / 283kW) benzyna (od 2007.02 do 2010.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

Turbo 4.5 (450KM / 331kW) benzyna (od 2002.09 do 2007.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

Turbo S 4.5 (521KM / 383kW) benzyna (od 2006.03 do 2007.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

Turbo S 4.8 (500KM / 368kW) benzyna (od 2007.02 do 2010.09)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

3.0 V6 TDI (225KM / 165kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2010.05)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

3.0 V6 TDI (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2007.11 do 2010.05)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

3.2 V6 (220KM / 162kW) benzyna (od 2002.10 do 2006.11)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

3.2 V6 (241KM / 177kW) benzyna (od 2004.11 do 2006.11)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

3.6 V6 FSI (280KM / 206kW) benzyna (od 2005.10 do 2010.05)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

4.2 V8 (310KM / 228kW) benzyna (od 2002.12 do 2006.11)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

4.2 V8 FSI (350KM / 257kW) benzyna (od 2006.06 do 2010.05)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

5.0 R50 TDI (350KM / 257kW) olej napędowy (od 2007.08 do 2010.05)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

5.0 V10 TDI (313KM / 230kW) olej napędowy (od 2002.10 do 2010.05)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

6.0 W12 (450KM / 331kW) benzyna (od 2004.08 do 2010.05)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TDI (245KM / 180kW) olej napędowy (od 2011.05 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TDI (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TDI (225KM / 165kW) olej napędowy (od 2010.06 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TDI (262KM / 193kW) olej napędowy (od 2014.09 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TSI Hybrid (333KM / 245kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2010.04 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.6 V6 FSI (280KM / 206kW) benzyna (od 2010.04 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

4.2 V8 FSI (360KM / 265kW) benzyna (od 2011.01 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

4.2 V8 TDI (340KM / 250kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2018.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniające wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.