

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20209-p-4326.html>

## Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20209

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Nasza cena brutto     | <b>153 zł</b>                      |
| Dostępność            | <b>Zapytaj sprzedawcę</b>          |
| Numer katalogowy      | <b>RT20209</b>                     |
| Kod producenta        | <b>RT 20209</b>                    |
| Kod EAN               | <b>5901436322580</b>               |
| Producent             | <b>ROTINGER</b>                    |
| Średnica [mm]         | <b>273,7</b>                       |
| Typ tarczy hamulcowej | <b>wentylowany<br/>wewnętrznie</b> |
| Rodzaj produktu       | <b>Tarcze hamulcowe</b>            |
| Strona montażu        | <b>oś przednia</b>                 |
| Średnica tarcz [mm]   | <b>273,7</b>                       |

### Opis produktu

Tarcze hamulcowe MAZDA 323 F VI, MAZDA 323 S VI, MAZDA 6, MAZDA 626 V, MAZDA PREMACY [274x48] Rotinger 20209

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

### SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 20209

Nazwa towaru

MAZDA 323 F VI, MAZDA 323 S VI, MAZDA 6, MAZDA 626 V, MAZDA PREMACY [274x48]

Rodzaj tarczy hamulcowej

---

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.4

Numery OE

G25Y3325A, GF3Y3325, GF3Y3325A, G25Y3325XA, GF3Y3325X, GF3Y3325XA

Odpowiednik

**ATE 24.0124-0175.1**

Odpowiednik

**BOSCH 0986479034**

Odpowiednik

**TEXTAR 92110400**

Odpowiednik

**JURID 562446J**

Odpowiednik

**DELPHI BG3724**

Odpowiednik

**ZIMMERMANN 370307200**

Odpowiednik

**TRW DF4328**

Odpowiednik

**BREMBO 09958511**

---

Średnica **A** [mm]

273,7

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

142,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

72

Wysokość **B** [mm]

47,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

## Numery zamienne

FAW

FA0133030

FAW

---

FC013325X

MAZDA

G25Y3325XA

MAZDA

GF3Y3325X

MAZDA

GF3Y3325XA

A.B.S.

17095

A.P.

24935E

APEC BRAKING

DSK2150

ATE

24012401751

BENDIX

562446B

BLUE PRINT

ADM543107

BLUE PRINT

ADM54359

BORG %26 BECK

BBD4179

---

BORG %26 BECK

BBD4351

BOSCH

0986479034

BOSCH

0986AB6840

BOSCH

F026A01143

BRAKE ENGINEERING

DI956138

BREMBO

09958511

BREMBO

09958514

CAR

142358

CAR

HPD358

DBA Australia

DBA2950

DELPHI

BG3724

FERODO

DDF1278

---

FERODO

DDF12781

FIRST LINE

FBD1367

FTE

BS5258

GIRLING

6043281

HELLA

8DD355108161

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3303070

JURID

562446J

LPR

M5000V

MAGNETI MARELLI

353612665240

MAPCO

25526

METELLI

230901

METELLI

---

230901C

METZGER

24935E

MEYLE

35155210026

MGA

D1538

MINTEX

MDC1543

NATIONAL

NBD1160

NIPPARTS

J3303070

NK

203241

NK

313241

PAGID

50353

PEX

140906

PILENGA

V521

---

QH Benelux

58027

QUINTON HAZELL

BDC5258

QUINTON HAZELL

BSF5258

REMSA

676710

ROTINGER

RT20209GL

ROTINGER

RT20209GLT3

ROTINGER

RT20209GLT5

ROTINGER

RT20209GLT6

ST-TEMPLIN

0311021620

ST-TEMPLIN

0311021625

TEXTAR

92110400

TEXTAR

92110403

---

TEXTAR

98200110401

TRISCAN

812050136

TRUSTING

DF1037

TRW

DF4328

VALEO

197264

VALEO

297264

ZIMMERMANN

370307200

ZIMMERMANN

370307250

ZIMMERMANN

370307252

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

---

średnica [mm]

273,70

średnica wewnętrzna [mm]

142,50

średnica otworu centrującego [mm]

72

Wysokość [mm]

47,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

22

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

114,30

---

## Zastosowanie

MAZDA 323 F VI (BJ)

**2.0** (131KM / 96kW) benzyna (od 2001.01 do 2004.05)

MAZDA 6 Hatchback (GG)

**1.8** (120KM / 88kW) benzyna (od 2002.08 do 2007.08)

MAZDA 6 Hatchback (GH)

**1.8 MZR** (120KM / 88kW) benzyna (od 2007.08 do 2013.07)

MAZDA 6 sedan (GG)

**1.8** (120KM / 88kW) benzyna (od 2002.08 do 2007.08)

MAZDA 6 sedan (GH)

**2.0 MZR** (147KM / 108kW) benzyna (od 2007.08 do 2012.12)

MAZDA 6 sedan (GH)

**2.5 MZR** (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.08 do 2013.07)

MAZDA 626 V Station Wagon (GW)

**1.8** (100KM / 74kW) benzyna (od 2000.01 do 2002.10)

MAZDA 626 V Station Wagon (GW)

**2.0** (116KM / 85kW) benzyna (od 1998.02 do 2002.10)

MAZDA 626 V Station Wagon (GW)

**2.0 DITD** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.09 do 2002.10)

MAZDA 626 V Station Wagon (GW)

**2.0 H.P.** (136KM / 100kW) benzyna (od 1998.02 do 2002.10)

MAZDA 626 V Station Wagon (GW)

---

**2.0 TD** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2002.10)

MAZDA 626 V Station Wagon (GW)

**2.0 Turbo DI** (101KM / 74kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2002.10)

MAZDA PREMACY (CP)

**1.9** (100KM / 74kW) benzyna (od 1999.07 do 2005.03)

MAZDA PREMACY (CP)

**2.0** (131KM / 96kW) benzyna (od 2001.11 do 2005.03)

MAZDA PREMACY (CP)

**2.0 TD** (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.07 do 2005.03)

## O producencie

### Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniające wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.