

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20225-p-4337.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20225

Nasza cena brutto	190 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20225
Kod producenta	RT 20225
Kod EAN	5901436328414
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	318,7
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	318,7

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA LAND CRIUSER [319x68] Rotinger 20225

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20225

Nazwa towaru

TOYOTA LAND CRIUSER [319x68]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

8.4

Numery OE

435120K100, 4351235320, 4351235321, 4351235322, 4351204050, 4351204051, 4351204052, 435120K100, 435120K101, 4351235320, 4351235321, 4351235322

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH 0986479R46

Odpowiednik

TEXTAR 92230403

Odpowiednik

JURID 563129JC

Odpowiednik

DELPHI BG4557

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF7367

Odpowiednik

BREMBO 09B46111

Średnica **A** [mm]

319

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

108

Wysokość **B** [mm]

67,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26

Ilość otworów **F1**

-

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

139,7

Numery zamienne

TOYOTA

4351204050

TOYOTA

4351204051

TOYOTA

4351204052

TOYOTA

435120K100

TOYOTA

435120K101

TOYOTA

4351235320

TOYOTA

4351235321

TOYOTA

4351235322

A.B.S.

09B46110

A.B.S.

09B46111

A.B.S.

18189

A.B.S.

18189OE

APEC BRAKING

DSK2898

APEC BRAKING

DSK2915

BELACO

BDI1734

BLUE PRINT

ADT343219

BORG %26 BECK

BBD5289

BOSCH

0986479R46

BREMBO

09B46110

BREMBO

09B46111

COMLINE

ADC2508V

COMLINE

ADC2509V

DELPHI

BG4557

DON

PCD15212

FERODO

DDF2475C

HELLA PAGID

355117261

HELLA PAGID

355117262

HELLA PAGID

355125791

HELLA PAGID

8DD355117261

HELLA PAGID

8DD355117262

HELLA PAGID

8DD355125791

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3302185

JURATEK

DSK2915

JURID

563129JC

MINTEX

MDC2260

NIPPARTS

N3302189

NISSHINBO

ND1034

NISSHINBO

ND1034K

NK

2045145

NK

3145145

OPTIMAL

BS8698

PAGID

55304

PAGID

55304PRO

ROTINGER

RT20225GL

ROTINGER

RT20225GLT3

ROTINGER

RT20225GLT5

ROTINGER

RT20225GLT6

SBS

18152045145

SBS

18153145145

TEXTAR

92230403

TEXTAR

TXD0032

TRW

DF7367

TRW

DF7827

TRW

DF7827S

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

318,70

średnica wewnętrzna [mm]

171,80

średnica otworu centrującego [mm]

108

Wysokość [mm]

67,40

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

14,80

średnica otworu [mm]

139,70

Wzór otworów/Ilość otworów

06/08

Zastosowanie

TOYOTA HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_)

2.5 D-4D 4WD (144KM / 106kW) olej napędowy (od 2007.12 do 2015.05)

TOYOTA HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_)

3.0 D-4D 4WD (171KM / 126kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2015.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.