Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:07

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20228-p-4338.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20228

Nasza cena brutto	**203 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20228**
Kod producenta	**RT 20228**
Kod EAN	**5901436328155**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**300**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**300**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FORD FOCUS Rotinger 20228

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20228

Nazwa towaru

FORD FOCUS

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7

Numery OE

2M5V1125AA, 2M5V1125AB, 4328921, 4410264, 2M5V1125AA, 2M5V1125AB, 4328921, 4410264

Odpowiednik

ATE 24.0124-0198.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479048

Odpowiednik

TEXTAR 92109600

Odpowiednik

JURID 562206J

Odpowiednik

DELPHI BG3537

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4250

Odpowiednik

BREMBO 09A27510

Średnica **A** [mm]

300

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

156,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

63,5

Wysokość **B** [mm]

44,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22,9

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,7

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

108

Numery zamienne

FORD

2M5V1125AA

FORD

2M5V1125AB

FORD

4328921

FORD

4410264

A.B.S.

17420

A.P.

24999

APEC BRAKING

DSK2185

ATE

24012401981

BENDIX

562206B

BENDIX

562206BC

BORG %26 BECK

BBD4420

BOSCH

0986479048

BOSCH

F026A01073

BRAKE ENGINEERING

DI956237

BREMBO

09A27510

CAR

142225

CAR

HPD225

DELPHI

BG3537

DELPHI

BG3537C

DELPHI

BG3742

FERODO

DDF1195

FERODO

DDF11951

FERODO

DDF1195C

FIRST LINE

FBD1458

GIRLING

6042501

HELLA

8DD355112081

HELLA

8DD355112091

JURID

562206J

JURID

562206JC

LPR

F1005V

MGA

D1659

MINTEX

MDC1503

MINTEX

MDC1559

MINTEX

MDK0187

NATIONAL

NBD1214

NK

202567

PAGID

50345

PAGID

54399

PAGID

54399PRO

QH Benelux

58112

QUINTON HAZELL

BDC5316

QUINTON HAZELL

BSF5316

REMSA

680610

ROTINGER

RT20228GL

ROTINGER

RT20228GLT3

ROTINGER

RT20228GLT5

ROTINGER

RT20228GLT6

ST-TEMPLIN

0311015100

ST-TEMPLIN

0311015105

TEXTAR

92109600

TEXTAR

92139900

TEXTAR

92139903

TRISCAN

812016152

TRUSTING

DF1004

TRW

DF4250

VALEO

197376

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

300

średnica wewnętrzna [mm]

156,50

średnica otworu centrującego [mm]

63,50

Wysokość [mm]

44,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

22,90

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13,70

średnica otworu [mm]

108

Zastosowanie

FORD FOCUS (DAW, DBW)

ST170 (173KM / 127kW) benzyna (od 2002.03 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

ST170 (173KM / 127kW) benzyna (od 2002.08 do 2004.11)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.