

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20237-p-4339.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20237

Nasza cena brutto	104 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20237
Kod producenta	RT 20237
Kod EAN	5901436329862
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	235
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	235

Opis produktu

Tarcze hamulcowe KIA RIO [235x45] Rotinger 20237

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20237

Nazwa towaru

KIA RIO [235x45]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

4

Numery OE

KD7433251, MD7433251, KDX7433251, MDX7433251

Odpowiednik

ATE 24.0122-0227.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478219

Odpowiednik

TEXTAR 92134200

Odpowiednik

JURID 562556JC

Odpowiednik

DELPHI BG3802

Odpowiednik

ZIMMERMANN 320380100

Odpowiednik

TRW DF4438

Odpowiednik

BREMBO 09558120

Średnica **A** [mm]

235

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

124,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

55

Wysokość **B** [mm]

45

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

HYUNDAI

KDX7433251

HYUNDAI

MDX7433251

KIA

KDX7433251

KIA

MDX7433251

A.B.S.

17090

APEC BRAKING

DSK2286

ATE

24012202271

BENDIX

562556BC

BLUE PRINT

ADG04353

BORG %26 BECK

BBD4432

BOSCH

0986478219

BOSCH

0986479842

BOSCH

0986479S11

BOSCH

F026A05705

BRAKE ENGINEERING

DI956202

BREMBO

09558120

CAR

142057

DELPHI

BG3802

FERODO

DDF1391

FERODO

DDF13911

FIRST LINE

FBD1470

FTE

BS7075

GIRLING

6044381

HELLA

8DD355111441

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300309

JURID

562556JC

MAPCO

15573

METELLI

230959

MEYLE

28155210000

MEYLE

28155210000PD

MINTEX

MDC1793

NATIONAL

NBD1191

NIPPARTS

J3300309

NK

203510

NK

313510

PAGID

54342

QH Benelux

58011

QUINTON HAZELL

BDC5569

QUINTON HAZELL

BSF5569

REMSA

6111610

ROTINGER

RT20237GL

ROTINGER

RT20237GLT3

ROTINGER

RT20237GLT5

ROTINGER

RT20237GLT6

SBS

1815203510

TEXTAR

92134200

TRISCAN

812018117

TRUSTING

DF1029

TRW

DF4438

ZIMMERMANN

320380100

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

235

średnica wewnętrzna [mm]

124,50

średnica otworu centrującego [mm]

55

Wysokość [mm]

45

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

KIA RIO liftback (DC)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.08 do 2005.02)

KIA RIO liftback (DC)

1.5 16V (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.08 do 2005.02)

KIA RIO sedan (DC_)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.02)

KIA RIO sedan (DC_)

1.5 (95KM / 70kW) benzyna (od 2002.09 do 2005.02)

KIA RIO sedan (DC_)

1.5 16V (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.02)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych.

Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.