Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 02:58

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20243-p-4344.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20243

Nasza cena brutto	**112 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20243**
Kod producenta	**RT 20243**
Kod EAN	**5901436323464**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**279,8**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**279,8**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe KIA CARENS II [280x49] Rotinger 20243

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20243

Nazwa towaru

KIA CARENS II [280x49]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.9

Numery OE

0K2FA33251, 0K2FA33251, oK2FA33251, OK2FA33251

Odpowiednik

ATE 24.0126-0143.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479353

Odpowiednik

TEXTAR 92131700

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3800

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF7266

Odpowiednik

BREMBO 09A14910

Średnica **A** [mm]

279,8

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

142,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

72

Wysokość **B** [mm]

48,8

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26

Minimalna grubość **Th min** [mm]

24

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

KIA

0K2FA33251

KIA

oK2FA33251

A.B.S.

17579

APEC BRAKING

DSK2268

ATE

24012601431

BENDIX

562799BC

BLUE PRINT

ADG04372

BORG %26 BECK

BBD4429

BOSCH

0986479353

BOSCH

0986AB6101

BOSCH

0986AB9879

BRAKE ENGINEERING

DI956306

BREMBO

09A14910

BREMBO

09A14911

CAR

142027

DELPHI

BG3800

FERODO

DDF1397

FERODO

DDF13971

FIRST LINE

FBD1466

FTE

BS7088

GIRLING

6072661

HELLA

8DD355111021

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300316

JAPANPARTS

DIK06

METELLI

231355C

METZGER

25025

MEYLE

28155210013

MGA

D1661

MINTEX

MDC1603

NIPPARTS

J3300316

NK

203511

NK

313511

PAGID

54317

PAGID

54317PRO

QH Benelux

58252

QUINTON HAZELL

BDC5537

QUINTON HAZELL

BSF5537

REMSA

689110

ROTINGER

RT20243GL

ROTINGER

RT20243GLT3

ROTINGER

RT20243GLT5

ROTINGER

RT20243GLT6

ST-TEMPLIN

0311018090

ST-TEMPLIN

0311018095

TEXTAR

92131700

TRISCAN

812018107

TRUSTING

DF159

TRW

DF7266

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

279,80

średnica wewnętrzna [mm]

142,50

średnica otworu centrującego [mm]

72

Wysokość [mm]

48,80

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Minimalna grubość [mm]

24

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

114,30

Zastosowanie

KIA CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2002.07)

KIA CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ)

1.8 (126KM / 93kW) benzyna (od 2002.07)

KIA CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ)

2.0 CRDi (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2002.07)

KIA CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ)

2.0 CVVT (139KM / 102kW) benzyna (od 2004.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.