

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20247-p-4347.html>



# Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20247

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Nasza cena brutto     | 228 zł                     |
| Dostępność            | Zapytaj sprzedawcę         |
| Numer katalogowy      | RT20247                    |
| Kod producenta        | RT 20247                   |
| Kod EAN               | 5901436319832              |
| Producent             | ROTINGER                   |
| Średnica [mm]         | 321                        |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany<br>wewnętrznie |
| Rodzaj produktu       | Tarcze hamulcowe           |
| Strona montażu        | oś przednia                |
| Średnica tarcz [mm]   | 321                        |

## Opis produktu

### Tarcze hamulcowe AUDI A6, A8 [321x59] Rotinger 20247

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

#### SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20247

Nazwa towaru

AUDI A6, A8 [321x59]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

---

Waga jednej tarczy [kg]

10.2

Numery OE

4E0615301AD, 4F0615301E, 4E0615301AD, 4F0615301E

Odpowiednik

**ATE 24.0130-0175.1 24.0330-0175.1**

Odpowiednik

**BOSCH 0986479300**

Odpowiednik

**TEXTAR 92132300**

Odpowiednik

**JURID 562265J**

Odpowiednik

**DELPHI BG3939**

Odpowiednik

**ZIMMERMANN 100331820**

Odpowiednik

**TRW DF4358S**

Odpowiednik

**BREMBO 09953411**

Średnica **A** [mm]

---

321

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

134,1

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

59,4

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

30

Minimalna grubość **Th min** [mm]

28

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

112

## Numery zamienne

AUDI

4E0615301AD

AUDI

4F0615301E

---

SEAT

4E0615301AD

SEAT

4F0615301E

SKODA

4E0615301AD

SKODA

4F0615301E

VAG

4E0615301AD

VAG

4F0615301E

VW

4E0615301AD

VW

4F0615301E

A.P.

24930E

APEC BRAKING

DSK2257

ATE

24013001751

ATE

---

24033001751

BENDIX

562265B

BENDIX

562265BC

BORG %26 BECK

BBD5905S

BOSCH

0986479300

BOSCH

0986AB6113

BRAKE ENGINEERING

DI956466S

BREMBO

09953411

BREMBO

09953414

CAR

1421128

CAR

HPD1128

DELPHI

BG3939

---

FEBI BILSTEIN

26647

FERODO

DDF1277

FERODO

DDF12771

FERODO

DDF1277C

FERODO

DDF1277C1

FIRST LINE

FBD1559

FTE

BS7095

FTE

BS7095H

FTE

BS7095HB

GIRLING

6043585

HELLA

8DD355111131

HELLA

8DD355111141

---

JURID

562265J

JURID

562265JC

LEMFORDER

3085901

LPR

A1019V

MAGNETI MARELLI

351014720500

METELLI

230916C

METZGER

24930E

MEYLE

1155211098

MEYLE

1155211098PD

MEYLE

1835211098PD

MGA

D1514

MINTEX

---

MDC1743

NATIONAL

NBD1380

NK

2047100

NK

3147100

NK

3447100

PAGID

54323

PAGID

54323PRO

PEX

140831

PEX

140831N

PILENGA

V878

QH Benelux

58301

REMSA

680710

---

ROTINGER  
RT20247GL

ROTINGER  
RT20247GLT3

ROTINGER  
RT20247GLT5

ROTINGER  
RT20247GLT6

ST-TEMPLIN  
0311010540

ST-TEMPLIN  
0311010545

SWAG  
32926647

TEXTAR  
92132300

TEXTAR  
92132305

TRISCAN  
8120291005

TRISCAN  
8120291035

TRUSTING  
DF070

---

TRW

DF4358S

VALEO

197199

VALEO

297199

ZIMMERMANN

100331820

ZIMMERMANN

100331850

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Średnica [mm]

321

Średnica wewnętrzna [mm]

134,10

Średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

59,40

---

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

30

Minimalna grubość [mm]

28

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

112

## Zastosowanie

AUDI A6 (4F2, C6)

**2.0 TDI** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2008.10)

AUDI A6 (4F2, C6)

**2.0 TDI** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

**2.0 TDI** (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.11 do 2011.03)

---

AUDI A6 (4F2, C6)

**2.0 TFSI** (170KM / 125kW) benzyna (od 2005.06 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

**2.4** (177KM / 130kW) benzyna (od 2004.05 do 2008.10)

AUDI A6 (4F2, C6)

**2.4 quattro** (177KM / 130kW) benzyna (od 2005.01 do 2008.10)

AUDI A6 (4F2, C6)

**2.7 TDI** (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.10)

AUDI A6 (4F2, C6)

**2.7 TDI** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

**2.7 TDI** (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

**2.7 TDI quattro** (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.10)

AUDI A6 (4F2, C6)

**2.7 TDI quattro** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

**2.7 TDI quattro** (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

**2.8 FSI** (210KM / 154kW) benzyna (od 2006.11 do 2008.10)

AUDI A6 (4F2, C6)

**2.8 FSI** (190KM / 140kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.03)

---

AUDI A6 (4F2, C6)

**2.8 FSI** (220KM / 162kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

**2.8 FSI quattro** (210KM / 154kW) benzyna (od 2007.06 do 2008.10)

AUDI A6 (4F2, C6)

**2.8 FSI quattro** (190KM / 140kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

**2.8 FSI quattro** (220KM / 162kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

**3.0 quattro** (218KM / 160kW) benzyna (od 2004.05 do 2006.05)

AUDI A6 (4F2, C6)

**3.0 TDI quattro** (225KM / 165kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2006.05)

AUDI A6 (4F2, C6)

**3.0 TDI quattro** (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

**3.0 TDI quattro** (233KM / 171kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2008.10)

AUDI A6 (4F2, C6)

**3.0 TDI quattro** (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

**3.0 TFSI quattro** (299KM / 220kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

**3.0 TFSI quattro** (290KM / 213kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.03)

---

AUDI A6 (4F2, C6)

**3.2 FSI** (255KM / 188kW) benzyna (od 2004.05 do 2009.05)

AUDI A6 (4F2, C6)

**3.2 FSI quattro** (255KM / 188kW) benzyna (od 2004.05 do 2008.10)

AUDI A6 (4F2, C6)

**4.2 FSI quattro** (350KM / 257kW) benzyna (od 2006.06 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

**4.2 quattro** (335KM / 246kW) benzyna (od 2004.05 do 2006.05)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

**2.7 TDI quattro** (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2008.10)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

**2.7 TDI quattro** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

**2.7 TDI quattro** (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

**3.0 TDI quattro** (233KM / 171kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2008.10)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

**3.0 TDI quattro** (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

**3.0 TDI quattro** (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

**3.0 TFSI quattro** (290KM / 213kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.08)

---

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

**3.2 FSI quattro** (255KM / 188kW) benzyna (od 2006.05 do 2008.10)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

**4.2 FSI quattro** (350KM / 257kW) benzyna (od 2006.05 do 2010.12)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

**2.0 TDI** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2008.10)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

**2.0 TDI** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

**2.0 TDI** (121KM / 89kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2006.06)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

**2.0 TDI** (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

**2.0 TFSI** (170KM / 125kW) benzyna (od 2005.06 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

**2.4** (177KM / 130kW) benzyna (od 2005.03 do 2008.10)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

**2.4 quattro** (177KM / 130kW) benzyna (od 2005.03 do 2008.10)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

**2.7 TDI** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

**2.7 TDI** (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2008.10)

---

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

**2.7 TDI** (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

**2.7 TDI quattro** (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.10)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

**2.7 TDI quattro** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

**2.7 TDI quattro** (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

**2.8 FSI** (210KM / 154kW) benzyna (od 2006.11 do 2008.10)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

**2.8 FSI** (190KM / 140kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

**2.8 FSI** (220KM / 162kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

**2.8 FSI quattro** (210KM / 154kW) benzyna (od 2007.06 do 2008.10)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

**2.8 FSI quattro** (190KM / 140kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

**2.8 FSI quattro** (220KM / 162kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

**3.0** (218KM / 160kW) benzyna (od 2005.03 do 2006.05)

---

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

**3.0 quattro** (218KM / 160kW) benzyna (od 2005.03 do 2006.05)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

**3.0 TDI quattro** (225KM / 165kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2006.05)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

**3.0 TDI quattro** (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

**3.0 TDI quattro** (233KM / 171kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2008.10)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

**3.0 TDI quattro** (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

**3.0 TFSI quattro** (299KM / 220kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

**3.0 TFSI quattro** (290KM / 213kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

**3.2 FSI** (255KM / 188kW) benzyna (od 2005.03 do 2008.10)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

**3.2 FSI quattro** (255KM / 188kW) benzyna (od 2005.03 do 2008.10)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

**4.2 FSI quattro** (350KM / 257kW) benzyna (od 2006.06 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

**4.2 quattro** (335KM / 246kW) benzyna (od 2005.03 do 2006.05)

---

AUDI A8 (4E2, 4E8)

**2.8 FSI** (210KM / 154kW) benzyna (od 2007.08 do 2010.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

**3.0** (220KM / 162kW) benzyna (od 2003.07 do 2005.05)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

**3.0** (218KM / 160kW) benzyna (od 2003.07 do 2006.05)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

**3.0 TDI quattro** (233KM / 171kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2010.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

**3.0 TDI quattro** (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2003.11 do 2010.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

**3.2 FSI** (260KM / 191kW) benzyna (od 2005.06 do 2010.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

**3.2 FSI quattro** (260KM / 191kW) benzyna (od 2005.06 do 2010.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

**3.7 quattro** (280KM / 206kW) benzyna (od 2002.10 do 2006.05)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

**4.0 TDI quattro** (275KM / 202kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2005.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

**4.2 FSI quattro** (350KM / 257kW) benzyna (od 2006.06 do 2010.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

**4.2 quattro** (335KM / 246kW) benzyna (od 2002.10 do 2010.07)

---

AUDI A8 (4E2, 4E8)

**4.2 TDI quattro** (320KM / 235kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2005.06)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

**4.2 TDI quattro** (326KM / 240kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2010.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

**6.0 W12 quattro** (450KM / 331kW) benzyna (od 2003.12 do 2010.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

**S8 quattro** (450KM / 331kW) benzyna (od 2006.06 do 2010.07)

## O producencie

### Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.