Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:21

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20249-p-4349.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20249

Nasza cena brutto	**260 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20249**
Kod producenta	**RT 20249**
Kod EAN	**5901436346067**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**347**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**347**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI A6 [347x60] Rotinger 20249

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20249

Nazwa towaru

AUDI A6 [347x60]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

11.3

Numery OE

4F0615301F, 4F0615301G, 4F0615301F, 4F0615301G

Odpowiednik

ATE 24.0130-0176.1 24.0330-0176.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479260

Odpowiednik

TEXTAR 92132400

Odpowiednik

JURID 562506JC

Odpowiednik

DELPHI BG9955

Odpowiednik

ZIMMERMANN 100331920

Odpowiednik

TRW DF4695S

Odpowiednik

BREMBO 09884130

Średnica **A** [mm]

347

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

158

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

59,7

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

30

Minimalna grubość **Th min** [mm]

28

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

AUDI

4F0615301F

AUDI

4F0615301G

SEAT

4F0615301F

SEAT

4F0615301G

SKODA

4F0615301F

SKODA

4F0615301G

VAG

4F0615301F

VAG

4F0615301G

VW

4F0615301F

VW

4F0615301G

APEC BRAKING

DSK2244

ATE

24013001761

ATE

24033001761

BENDIX

562506BC

BORG %26 BECK

BBD5914S

BOSCH

0986479260

BOSCH

0986AB6115

BOSCH

F026A06796

BRAKE ENGINEERING

DI956467S

BREMBO

09884130

BREMBO

09884131

CAR

1421129

CAR

HPD1129

DELPHI

BG9955

FEBI BILSTEIN

26659

FERODO

DDF1238

FERODO

DDF12381

FERODO

DDF1238C

FERODO

DDF1238C1

FIRST LINE

FBD1560

FTE

BS7174HB

GIRLING

6046955

HELLA

8DD355111151

HELLA

8DD355111161

JURID

562506JC

LEMFORDER

3086001

MAGNETI MARELLI

351014420500

METELLI

230868

METELLI

230868C

METZGER

24891

METZGER

24891V

MEYLE

1155211099

MEYLE

1155211099PD

MEYLE

1835211099PD

PAGID

54324

PAGID

54324PRO

PILENGA

V232

QH Benelux

58302

QUINTON HAZELL

BDC5556

QUINTON HAZELL

BSF5556

REMSA

6100910

REMSA

694210

ROTINGER

RT20249GL

ROTINGER

RT20249GLT3

ROTINGER

RT20249GLT5

ROTINGER

RT20249GLT6

ST-TEMPLIN

0311010500

ST-TEMPLIN

0311010505

SWAG

32926659

TEXTAR

92132400

TEXTAR

92132403

TEXTAR

92132405

TRISCAN

8120291013

TRISCAN

8120291013C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0735233

TRUSTING

DF071

TRW

DF4695S

VALEO

197142

ZIMMERMANN

100331920

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

347

średnica wewnętrzna [mm]

158

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

59,70

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

30

Minimalna grubość [mm]

28

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

112

Zastosowanie

AUDI A6 (4F2, C6)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2008.10)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.11 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.0 TFSI (170KM / 125kW) benzyna (od 2005.06 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.4 (177KM / 130kW) benzyna (od 2004.05 do 2008.10)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.4 quattro (177KM / 130kW) benzyna (od 2005.01 do 2008.10)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.7 TDI (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.10)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.7 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.7 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.7 TDI quattro (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.10)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.7 TDI quattro (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.7 TDI quattro (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.8 FSI (210KM / 154kW) benzyna (od 2006.11 do 2008.10)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.8 FSI (190KM / 140kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.8 FSI (220KM / 162kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.8 FSI quattro (210KM / 154kW) benzyna (od 2007.06 do 2008.10)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.8 FSI quattro (190KM / 140kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.8 FSI quattro (220KM / 162kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

3.0 quattro (218KM / 160kW) benzyna (od 2004.05 do 2006.05)

AUDI A6 (4F2, C6)

3.0 TDI quattro (225KM / 165kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2006.05)

AUDI A6 (4F2, C6)

3.0 TDI quattro (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

3.0 TDI quattro (233KM / 171kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2008.10)

AUDI A6 (4F2, C6)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

3.0 TFSI quattro (299KM / 220kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

3.0 TFSI quattro (290KM / 213kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

3.2 FSI (255KM / 188kW) benzyna (od 2004.05 do 2009.05)

AUDI A6 (4F2, C6)

3.2 FSI quattro (255KM / 188kW) benzyna (od 2004.05 do 2008.10)

AUDI A6 (4F2, C6)

4.2 FSI quattro (350KM / 257kW) benzyna (od 2006.06 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

4.2 quattro (335KM / 246kW) benzyna (od 2004.05 do 2006.05)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

2.7 TDI quattro (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2008.10)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

2.7 TDI quattro (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

2.7 TDI quattro (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

3.0 TDI quattro (233KM / 171kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2008.10)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

3.0 TDI quattro (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

3.0 TFSI quattro (290KM / 213kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

3.2 FSI quattro (255KM / 188kW) benzyna (od 2006.05 do 2008.10)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

4.2 FSI quattro (350KM / 257kW) benzyna (od 2006.05 do 2010.12)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2008.10)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.0 TDI (121KM / 89kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2006.06)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.0 TFSI (170KM / 125kW) benzyna (od 2005.06 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.4 (177KM / 130kW) benzyna (od 2005.03 do 2008.10)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.4 quattro (177KM / 130kW) benzyna (od 2005.03 do 2008.10)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.7 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.7 TDI (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2008.10)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.7 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.7 TDI quattro (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.10)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.7 TDI quattro (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.7 TDI quattro (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.8 FSI (210KM / 154kW) benzyna (od 2006.11 do 2008.10)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.8 FSI (190KM / 140kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.8 FSI (220KM / 162kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.8 FSI quattro (210KM / 154kW) benzyna (od 2007.06 do 2008.10)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.8 FSI quattro (190KM / 140kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.8 FSI quattro (220KM / 162kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

3.0 (218KM / 160kW) benzyna (od 2005.03 do 2006.05)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

3.0 quattro (218KM / 160kW) benzyna (od 2005.03 do 2006.05)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

3.0 TDI quattro (225KM / 165kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2006.05)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

3.0 TDI quattro (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

3.0 TDI quattro (233KM / 171kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2008.10)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

3.0 TFSI quattro (299KM / 220kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

3.0 TFSI quattro (290KM / 213kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

3.2 FSI (255KM / 188kW) benzyna (od 2005.03 do 2008.10)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

3.2 FSI quattro (255KM / 188kW) benzyna (od 2005.03 do 2008.10)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

4.2 FSI quattro (350KM / 257kW) benzyna (od 2006.06 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

4.2 quattro (335KM / 246kW) benzyna (od 2005.03 do 2006.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.