

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20269-p-4354.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20269

Nasza cena brutto	154 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20269
Kod producenta	RT 20269
Kod EAN	5901436341192
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	299,8
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	299,8

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI A4 (B6, B7) [300x36] Rotinger 20269

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20269

Nazwa towaru

AUDI A4 (B6, B7) [300x36]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.1

Numery OE

8E0615601K, 8E0615601R, 8E0615601K, 8E0615601R

Odpowiednik

ATE 24.0122-0220.1 24.1122-0220.1

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR 92137100

Odpowiednik

JURID 562510JC

Odpowiednik

DELPHI BG3997

Odpowiednik

ZIMMERMANN 100331620

Odpowiednik

TRW DF6005

Odpowiednik

BREMBO 09A81410

Średnica **A** [mm]

299,8

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

134,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

35,9

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

112

Numery zamienne

AUDI

8E0615601K

AUDI

8E0615601R

SEAT

8E0615601K

SEAT

8E0615601R

SKODA

8E0615601K

SKODA

8E0615601R

VAG

8E0615601K

VAG

8E0615601R

VW

8E0615601K

VW

8E0615601R

A.B.S.

17692

ATE

24012202201

ATE

24112202201

BENDIX

562510BC

BORG %26 BECK

BBD4548

BRAKE ENGINEERING

DI956603

BREMBO

09A81410

BREMBO

09A81411

CAR

1421135

CAR

HPD1135

DELPHI

BG3997

FEBI BILSTEIN

43908

FERODO

DDF1889C

FERODO

DDF1889C1

GIRLING

6060052

HELLA

8DD355111821

HELLA

8DD355111831

JURID

562510JC

LEMFORDER

3086301

MEYLE

1155230032PD

MEYLE

1155231122PD

MINTEX

MDC1991

NK

2047113

NK

3147113

PAGID

54371

PAGID

54371PRO

REMSA

6101210

ROTINGER

RT20269GL

ROTINGER

RT20269GLT3

ROTINGER

RT20269GLT5

ROTINGER

RT20269GLT6

SBS

18152047113

TEXTAR

92137100

TEXTAR

92137103

TEXTAR

92137105

TRISCAN

8120291008

TRISCAN

8120291008C

TRUSTING

DF1092

TRW

DF6005

ZIMMERMANN

100331620

ZIMMERMANN

100331652

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

299,80

średnica wewnętrzna [mm]

134,50

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

35,90

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

112

Zastosowanie

AUDI A4 (8E2, B6)

S4 quattro (344KM / 253kW) benzyna (od 2003.03 do 2004.12)

AUDI A4 (8EC, B7)

2.0 TFSI (220KM / 162kW) benzyna (od 2005.06 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

2.0 TFSI quattro (220KM / 162kW) benzyna (od 2005.06 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

3.0 TDI quattro (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

S4 quattro (344KM / 253kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

S4 quattro (344KM / 253kW) benzyna (od 2003.03 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

S4 quattro (344KM / 253kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

S4 quattro (344KM / 253kW) benzyna (od 2004.03 do 2009.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.