

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20289-p-4360.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20289

Nasza cena brutto	207 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20289
Kod producenta	RT 20289
Kod EAN	5901436320678
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	313
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	313

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA LAND CRUISER [313x70] Rotinger 20289

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20289

Nazwa towaru

TOYOTA LAND CRUISER [313x70]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

8.7

Numery OE

4351260130, 4351260170, 4351260171, 4351260130, 4351260170, 4351260171

Odpowiednik

ATE 24.0132-0148.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479567

Odpowiednik

TEXTAR 92108100

Odpowiednik

JURID 562559JC

Odpowiednik

DELPHI BG3558

Odpowiednik

ZIMMERMANN 590257300

Odpowiednik

TRW DF4506

Odpowiednik

BREMBO 09914310

Średnica **A** [mm]

313

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

172,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

115,1

Wysokość **B** [mm]

69,8

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

32

Minimalna grubość **Th min** [mm]

30

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

143,9

Numery zamienne

LEXUS

4351260130

LEXUS

4351260170

LEXUS

4351260171

TOYOTA

4351260130

TOYOTA

4351260170

TOYOTA

4351260171

A.B.S.

17189

A.P.

24841

APEC BRAKING

DSK2149

ATE

24013201481

BENDIX

562559BC

BLUE PRINT

ADT343190

BORG %26 BECK

BBD4341

BOSCH

0986479567

BOSCH

0986AB5291

BOSCH

0986AB6036

BOSCH

F026A01309

BRAKE ENGINEERING

DI955976

BREMBO

09914310

BREMBO

09914311

CAR

1421042

CAR

HPD1042

DELPHI

BG3558

FERODO

DDF1211

FERODO

DDF12111

FIRST LINE

FBD1356

GIRLING

6045061

HELLA

8DD355107871

HELLA

8DD355118591

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3302122

JAPANPARTS

DI224

JURID

562559JC

LPR

T2005V

MAGNETI MARELLI

353615202724

MEYLE

30155210053

MEYLE

30155210053PD

MGA

D1499

MINTEX

MDC1407

NATIONAL

NBD1011

NIPPARTS

J3302122

NK

204597

NK

314597

PAGID

50330

QH Benelux

57880

QUINTON HAZELL

BDC5677

QUINTON HAZELL

BSF5677

REMSA

694510

ROTINGER

RT20289GL

ROTINGER

RT20289GLT3

ROTINGER

RT20289GLT5

ROTINGER

RT20289GLT6

RUVILLE

BFR530710

SBS

1815204597

TEXTAR

92108100

TEXTAR

92108103

TRISCAN

812013187

TRUSTING

DF519

TRW

DF4506

VALEO

197278

ZIMMERMANN

590257300

ZIMMERMANN

590257350

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

313

średnica wewnętrzna [mm]

172,50

średnica otworu centrującego [mm]

115,10

Wysokość [mm]

69,80

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

32

Minimalna grubość [mm]

30

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,70

średnica otworu [mm]

143,90

Zastosowanie

LEXUS LX (UZJ100)

470 (235KM / 173kW) benzyna (od 1998.05 do 2008.03)

TOYOTA LAND CRUISER 100 (J1_)

4.2 TD (204KM / 150kW) olej napędowy (od 1998.01 do 2007.08)

TOYOTA LAND CRUISER 100 (J1_)

4.7 (235KM / 173kW) benzyna (od 1998.01 do 2007.08)

TOYOTA LAND CRUISER 100 (J1_)

4.7 (238KM / 175kW) benzyna (od 2002.02 do 2007.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.