Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 17:45

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2029-p-4361.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2029

Nasza cena brutto	**87 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2029**
Kod producenta	**RT 2029**
Kod EAN	**5901436312871**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**262,5**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**262,5**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ROVER 200, 400 [262x47] Rotinger 2029

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2029

Nazwa towaru

ROVER 200, 400 [262x47]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

5.4

Numery OE

45251SK3E00, 45251SK3E00HS, EAP9579, EGP1143, EJP9579EVA, EJP9579SLP, GBD90820, GBD90830, 44400SK3E10, 45251SK3E00, 45251SK3E00HS, EAP9579, EGP1143, EJP9579EVA, EJP9579SLP, GBD830, GBD90820, GBD90830, GDB90830, GDD90830

Odpowiednik

ATE 24.0121-0107.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478657

Odpowiednik

TEXTAR 92070600

Odpowiednik

JURID 561622J

Odpowiednik

DELPHI BG2615

Odpowiednik

ZIMMERMANN 450153400

Odpowiednik

TRW DF2717

Odpowiednik

BREMBO 09545710

Średnica **A** [mm]

262

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

64,2

Wysokość **B** [mm]

47

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

21

Minimalna grubość **Th min** [mm]

19

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,8

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

HONDA

44400SK3E10

HONDA

45251SK3E00

HONDA

45251SK3E00HS

ROVER

EAP9579

ROVER

EGP1143

ROVER

EJP9579EVA

ROVER

EJP9579SLP

ROVER

GBD830

ROVER

GBD90820

ROVER

GBD90830

ROVER

GDB90830

ROVER

GDD90830

A.B.S.

16059

APEC BRAKING

DSK521

ATE

24012101071

BENDIX

561622B

BENDIX

561622BC

BLUE PRINT

ADH24336

BORG %26 BECK

BBD4027

BOSCH

0986478657

BOSCH

0986479896

BOSCH

986478657

BRADI

1032324

BRAKE ENGINEERING

DI955113

BREMBO

09545710

BREMBO

09545720

CAR

142332

CAR

HPD332

DELPHI

BG2615

FERODO

DDF261

FERODO

DDF2611

FERODO

DDF871

FERODO

DDF8711

FERODO

DRF261

FIRST LINE

FBD039

FTE

BS3800

GIRLING

6027171

HELLA

8DD355104041

HELLA

8DD355104961

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3304020

JURID

561622J

JURID

561622JC

LEMFORDER

1490501

MAGNETI MARELLI

353610323240

MAGNETI MARELLI

431602041830

MAPCO

15602

METELLI

230235

MINTEX

MDC708

MINTEX

MDK0006

NIPPARTS

J3304020

NK

204007

NK

314007

OBTEC A%2FS

121204V

PAGID

51118

PAGID

52912

PEX

140065

QH Benelux

57359

QUINTON HAZELL

BDC3785

QUINTON HAZELL

BDC3800

QUINTON HAZELL

BSF3785

QUINTON HAZELL

BSF3800

REMSA

622610

ROTINGER

RT2029GL

ROTINGER

RT2029GLT3

ROTINGER

RT2029GLT5

ROTINGER

RT2029GLT6

ST-TEMPLIN

0311015900

ST-TEMPLIN

0311015905

TEXTAR

92070600

TEXTAR

92078000

TEXTAR

98200070601

TRISCAN

812017107

TRISCAN

812040126

TRUSTING

DF261

TRW

DF2717

VALEO

186286

ZIMMERMANN

450153400

ZIMMERMANN

450153450

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

262,50

średnica wewnętrzna [mm]

141,20

średnica otworu centrującego [mm]

64

Wysokość [mm]

47

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

21

Minimalna grubość [mm]

19

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,80

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

104

Zastosowanie

HONDA CONCERTO (HW, MA)

1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 1989.08 do 1991.10)

HONDA CONCERTO (HW, MA)

1.4 (83KM / 61kW) benzyna (od 1989.10 do 1992.10)

HONDA CONCERTO (HW, MA)

1.5 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1989.08 do 1995.03)

HONDA CONCERTO (HW, MA)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1989.08 do 1995.03)

HONDA CONCERTO (HW, MA)

1.6 i 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 1989.08 do 1995.03)

HONDA CONCERTO (HW, MA)

1.6 i 16V (122KM / 90kW) benzyna (od 1989.08 do 1995.03)

HONDA CONCERTO sedan (HWW)

1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 1989.08 do 1991.10)

HONDA CONCERTO sedan (HWW)

1.4 (83KM / 61kW) benzyna (od 1989.10 do 1992.10)

HONDA CONCERTO sedan (HWW)

1.5 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1989.08 do 1995.05)

HONDA CONCERTO sedan (HWW)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1989.08 do 1995.03)

HONDA CONCERTO sedan (HWW)

1.6 i 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 1989.08 do 1995.03)

HONDA CONCERTO sedan (HWW)

1.6 i 16V (122KM / 90kW) benzyna (od 1989.08 do 1995.03)

ROVER 200 coupe (XW)

216 (122KM / 90kW) benzyna (od 1992.10 do 1999.06)

ROVER 200 coupe (XW)

220 GSi (136KM / 100kW) benzyna (od 1994.05 do 1999.06)

ROVER 200 coupe (XW)

220 Turbo (200KM / 147kW) benzyna (od 1992.10 do 1999.06)

ROVER 200 kabriolet (XW)

214 1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.01 do 1999.11)

ROVER 200 kabriolet (XW)

214 1.4 (95KM / 70kW) benzyna (od 1990.04 do 1992.09)

ROVER 200 kabriolet (XW)

214 1.4i 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1993.01 do 1999.11)

ROVER 200 kabriolet (XW)

216 1.6i (122KM / 90kW) benzyna (od 1992.01 do 1999.11)

ROVER 200 kabriolet (XW)

216 1.6i 16V (111KM / 82kW) benzyna (od 1996.01 do 1999.11)

ROVER 200 liftback (XW)

214 (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.09 do 1995.12)

ROVER 200 liftback (XW)

214 GSi/Si (103KM / 76kW) benzyna (od 1992.12 do 1995.10)

ROVER 200 liftback (XW)

214 GSi/Si (95KM / 70kW) benzyna (od 1990.01 do 1995.10)

ROVER 200 liftback (XW)

214 Si/Gsi (90KM / 66kW) benzyna (od 1989.10 do 1995.10)

ROVER 200 liftback (XW)

216 GSi (112KM / 82kW) benzyna (od 1990.01 do 1995.12)

ROVER 200 liftback (XW)

216 GTi (122KM / 90kW) benzyna (od 1990.01 do 1995.10)

ROVER 200 liftback (XW)

218 TD (88KM / 65kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1995.10)

ROVER 200 liftback (XW)

220 GTi (136KM / 100kW) benzyna (od 1993.01 do 1995.10)

ROVER 200 liftback (XW)

220 GTi (140KM / 103kW) benzyna (od 1991.09 do 1995.10)

ROVER 200 liftback (XW)

220 Turbo (200KM / 147kW) benzyna (od 1993.01 do 1995.12)

ROVER 400 (RT)

414 Si (103KM / 76kW) benzyna (od 1995.05 do 2000.03)

ROVER 400 (XW)

414 GSI/SI (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.04 do 1995.04)

ROVER 400 (XW)

414 GSI/SI Cat (103KM / 76kW) benzyna (od 1992.10 do 1995.04)

ROVER 400 (XW)

416 GSI (112KM / 82kW) benzyna (od 1990.04 do 1995.04)

ROVER 400 (XW)

416 GTI (122KM / 90kW) benzyna (od 1990.04 do 1995.04)

ROVER 400 (XW)

418 D (67KM / 49kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1995.04)

ROVER 400 (XW)

418 TD (88KM / 65kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1995.04)

ROVER 400 (XW)

420 GSI/SLI/GTI/Vite (136KM / 100kW) benzyna (od 1993.01 do 1995.04)

ROVER 400 (XW)

420 GTI/GSI/Vitesse (140KM / 103kW) benzyna (od 1992.02 do 1995.04)

ROVER 400 (XW)

420 Turbo (200KM / 147kW) benzyna (od 1993.01 do 1995.04)

ROVER 400 liftback (RT)

414 Si (103KM / 76kW) benzyna (od 1995.05 do 2000.03)

ROVER 400 Tourer (XW)

1.6 i (112KM / 82kW) benzyna (od 1994.05 do 1998.11)

ROVER 400 Tourer (XW)

1.6 i (122KM / 90kW) benzyna (od 1994.05 do 1998.11)

ROVER 400 Tourer (XW)

1.8 TD (88KM / 65kW) olej napędowy (od 1993.09 do 1998.11)

ROVER 400 Tourer (XW)

2.0 i (136KM / 100kW) benzyna (od 1994.05 do 1998.11)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.