

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20310-p-4366.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20310

Nasza cena brutto	250 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20310
Kod producenta	RT 20310
Kod EAN	5901436319856
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	323
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	323

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI A6, A8, VW PHAETON [323x59] Rotinger 20310

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20310

Nazwa towaru

AUDI A6, A8, VW PHAETON [323x59]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

10.9

Numery OE

3D0615301G, 4D0615301A, 4D0615301F, 4D0615301J, 3D0615301G, 4D0615301A, 4D0615301F, 4D0615301J

Odpowiednik

ATE 24.0130-0108.1 24.0130-0183.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478575

Odpowiednik

TEXTAR 92098300

Odpowiednik

JURID 562175J

Odpowiednik

DELPHI BG3524

Odpowiednik

ZIMMERMANN 100123800

Odpowiednik

TRW DF4209S

Odpowiednik

BREMBO 09832411

Średnica **A** [mm]

323

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

144

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

59,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

30

Minimalna grubość **Th min** [mm]

28

Ilość otworów **F1**

10

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

112

Numery zamienne

AUDI

3D0615301G

AUDI

4D0615301A

AUDI

4D0615301F

AUDI

4D0615301J

SEAT

3D0615301G

SEAT

4D0615301A

SEAT

4D0615301F

SEAT

4D0615301J

SKODA

3D0615301G

SKODA

4D0615301A

SKODA

4D0615301F

SKODA

4D0615301J

VAG

3D0615301G

VAG

4D0615301A

VAG

4D0615301F

VAG

4D0615301J

VW

3D0615301G

VW

4D0615301A

VW

4D0615301F

VW

4D0615301J

A.B.S.

16929

A.P.

24784V

A.P.

25073V

APEC BRAKING

DSK2119

ATE

24013001081

ATE

24013001831

ATE

24113001081

BENDIX

562175B

BENDIX

562175BC

BORG & BECK

BBD5730S

BOSCH

0986478575

BOSCH

0986479060

BOSCH

0986AB6136

BRAKE ENGINEERING

DI956026S

BREMBO

09832411

BREMBO

09991111

CAR

1421573

CAR

142288

CAR

HPD288

DBA Australia

DBA242

DBA Australia

DBA5242

DELPHI

BG3524

FEBI BILSTEIN

22964

FERODO

DDF1150

FERODO

DDF1150C

FERODO

DDF1150C1

FERODO

DDF1563

FERODO

DDF1563C

FERODO

DDF1563C1

FIRST LINE

FBD1258

FTE

BS5009

FTE

BS5009HB

GIRLING

6042095

HELLA

8DD355106691

HELLA

8DD355106701

HELLA

8DD355109831

HELLA

8DD355118611

JURID

562175J

JURID

562175JC

MAGNETI MARELLI

351013920500

MAPCO

15873

METELLI

230737

METELLI

230737C

METZGER

24784V

METZGER

25073V

MEYLE

1155211109

MEYLE

1155211109PD

MEYLE

1835211109PD

MGA

D1517

MINTEX

MDC1419

NATIONAL

NBD1049

PAGID

50264

PAGID

50264PRO

PAGID

54221

PEX

140788

PILENGA

V879

QH Benelux

57914

QUINTON HAZELL

BDC5009

QUINTON HAZELL

BSF5009

REMSA

678110

ROTINGER

RT20310GL

ROTINGER

RT20310GLT3

ROTINGER

RT20310GLT5

ROTINGER

RT20310GLT6

ST-TEMPLIN

0311010390

ST-TEMPLIN

0311010395

SWAG

30922964

TEXTAR

92098300

TEXTAR

92098303

TEXTAR

92098305

TEXTAR

92122100

TEXTAR

92122103

TRISCAN

812029186

TRISCAN

812029188

TRISCAN

812029188C

TRUSTING

DF1199

TRW

DF4209S

ZIMMERMANN

100123800

ZIMMERMANN

100123850

ZIMMERMANN

100330300

ZIMMERMANN

100330320

ZIMMERMANN

100330350

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

323

średnica wewnętrzna [mm]

144

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

59,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

30

Minimalna grubość [mm]

28

Ilość otworów

10

Wymiar gwintu

15,30

Średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

AUDI A6 (4A2, C4)

S6 Plus quattro (326KM / 240kW) benzyna (od 1996.04 do 1997.10)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

S6 Plus quattro (326KM / 240kW) benzyna (od 1996.04 do 1997.12)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.5 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.01 do 2000.04)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.5 TDI (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.5 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.07 do 2000.04)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.8 (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.04 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.8 quattro (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.04 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

3.7 (260KM / 191kW) benzyna (od 1998.11 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

3.7 quattro (260KM / 191kW) benzyna (od 1998.11 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

4.2 quattro (310KM / 228kW) benzyna (od 1998.11 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

4.2 quattro (238KM / 175kW) benzyna (od 1999.02 do 2000.04)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

S 8 quattro (360KM / 265kW) benzyna (od 1999.06 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

S8 quattro (340KM / 250kW) benzyna (od 1996.07 do 1999.06)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

3.0 (220KM / 162kW) benzyna (od 2003.07 do 2005.05)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

3.0 (218KM / 160kW) benzyna (od 2003.07 do 2006.05)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

3.0 TDI quattro (233KM / 171kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2010.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

3.0 TDI quattro (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2003.11 do 2010.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

3.7 quattro (280KM / 206kW) benzyna (od 2002.10 do 2006.05)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

4.0 TDI quattro (275KM / 202kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2005.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

4.2 quattro (335KM / 246kW) benzyna (od 2002.10 do 2010.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

6.0 W12 quattro (450KM / 331kW) benzyna (od 2003.12 do 2010.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

S8 quattro (450KM / 331kW) benzyna (od 2006.06 do 2010.07)

VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9)

3.0 V6 TDI 4motion (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2007.05)

VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9)

3.2 V6 (241KM / 177kW) benzyna (od 2002.04 do 2005.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.