Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:31

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20315-p-4369.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20315

Nasza cena brutto	**167 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20315**
Kod producenta	**RT 20315**
Kod EAN	**5901436326274**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**300**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**300**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HONDA CIVIC VII [300x47] Rotinger 20315

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20315

Nazwa towaru

HONDA CIVIC VII [300x47]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.8

Numery OE

45251S6MA10, 45251S6MA10

Odpowiednik

ATE 24.0125-0173.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479534

Odpowiednik

TEXTAR 92125000

Odpowiednik

JURID 562231J

Odpowiednik

DELPHI BG3747

Odpowiednik

ZIMMERMANN 280316100

Odpowiednik

TRW DF4288

Odpowiednik

BREMBO 09954410

Średnica **A** [mm]

300

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

141,3

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

64,1

Wysokość **B** [mm]

47,1

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

25

Minimalna grubość **Th min** [mm]

23

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,8

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HONDA

45251S6MA10

HONDA (DONGFENG)

45251SPAH50

A.B.S.

17560

A.P.

24912

APEC BRAKING

DSK2350

ATE

24012501731

BENDIX

562231B

BLUE PRINT

ADH24363

BORG %26 BECK

BBD4399

BOSCH

0986479534

BRAKE ENGINEERING

DI956218

BREMBO

09954410

CAR

142340

CAR

HPD340

DBA Australia

DBA2500

DELPHI

BG3747

FERODO

DDF1266

FERODO

DDF12661

FIRST LINE

FBD1431

GIRLING

6042881

HELLA

8DD355110301

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3304007

JURID

562231J

MAGNETI MARELLI

353611941240

MEYLE

31155210027PD

MGA

D1527

MINTEX

MDC1621

NATIONAL

NBD1028

NK

202635

NK

312635

PAGID

54250

PILENGA

V306

QH Benelux

58088

QUINTON HAZELL

BDC5681

QUINTON HAZELL

BSF5681

REMSA

676310

ROTINGER

RT20315GL

ROTINGER

RT20315GLT3

ROTINGER

RT20315GLT5

ROTINGER

RT20315GLT6

ST-TEMPLIN

0311016230

ST-TEMPLIN

0311016235

TEXTAR

92125000

TEXTAR

92125003

TEXTAR

98200125001

TRISCAN

812040139

TRUSTING

DF1009

TRW

DF4288

VALEO

196024

VALEO

197144

ZIMMERMANN

280316100

ZIMMERMANN

280316150

ZIMMERMANN

280316152

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

300

średnica wewnętrzna [mm]

141,30

średnica otworu centrującego [mm]

64,10

Wysokość [mm]

47,10

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25

Minimalna grubość [mm]

23

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,80

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)

2.0 Type-R (200KM / 147kW) benzyna (od 2001.09 do 2005.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych

standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.