

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2032-p-4371.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2032

Nasza cena brutto	94 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2032
Kod producenta	RT 2032
Kod EAN	5901436312901
Producent	ROTINGER
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ROVER 800 [262x51] Rotinger 2032

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2032

Nazwa towaru

ROVER 800 [262x51]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

5.1

Numery OE

45251SD4000, 45251SD4E00, CLP3757, GBD90388, GBD90801, GBD90833, 45251SD4000, 45251SD4E00, 45251SF0000, CLP3757, GBD90388, GBD90801, GBD90833

Odpowiednik

ATE 24.0121-0110.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478447

Odpowiednik

TEXTAR 92051600

Odpowiednik

JURID 561474J

Odpowiednik

DELPHI BG2336

Odpowiednik

ZIMMERMANN 1202104

Odpowiednik

TRW DF1811

Odpowiednik

BREMBO 09501130

Średnica **A** [mm]

262

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

64

Wysokość **B** [mm]

51

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

21

Minimalna grubość **Th min** [mm]

19

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,8

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HONDA

45251SD4000

HONDA

45251SD4E00

ACURA

45251SD4E00

ROVER

CLP3757

ROVER

GBD90388

ROVER

GBD90801

MG

GBD90833

ROVER

GBD90833

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

262

średnica otworu centrującego [mm]

64

Wysokość [mm]

51

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

21

Minimalna grubość [mm]

19

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,8

średnica otworu [mm]

114,3

Zastosowanie

HONDA LEGEND I (HS, KA)

2.5 i (150KM / 110kW) benzyna (od 1986.01 do 1987.12)

HONDA LEGEND I (HS, KA)

2.5 i (173KM / 127kW) benzyna (od 1987.02 do 1988.06)

HONDA LEGEND I (HS, KA)

2.7 i 24V (169KM / 124kW) benzyna (od 1988.01 do 1990.12)

HONDA LEGEND I coupe (KA_)

2.7 i 24V (169KM / 124kW) benzyna (od 1987.10 do 1990.12)

MG MGR V8

3.9 (190KM / 140kW) benzyna (od 1992.09 do 1995.12)

ROVER 800 (XS)

820 (100KM / 74kW) benzyna (od 1988.10 do 1991.10)

ROVER 800 (XS)

820 16 V I/SI (140KM / 103kW) benzyna (od 1986.10 do 1988.10)

ROVER 800 (XS)

820 16V Turbo (180KM / 132kW) benzyna (od 1992.01 do 1999.02)

ROVER 800 (XS)

820 I/SI (136KM / 100kW) benzyna (od 1992.01 do 1999.02)

ROVER 800 (XS)

820 SI (133KM / 98kW) benzyna (od 1988.10 do 1991.12)

ROVER 800 (XS)

820 Sport (197KM / 145kW) benzyna (od 1994.04 do 1996.03)

ROVER 800 (XS)

820e (120KM / 88kW) benzyna (od 1986.10 do 1991.10)

ROVER 800 (XS)

825 D/SD (118KM / 87kW) olej napędowy (od 1990.01 do 1999.02)

ROVER 800 (XS)

825 Si Lux (175KM / 129kW) benzyna (od 1996.04 do 1999.02)

ROVER 800 (XS)

827 SI/Sterling (177KM / 130kW) benzyna (od 1988.02 do 1991.12)

ROVER 800 (XS)

827 SI/Sterling Catalytic-Conv (169KM / 124kW) benzyna (od 1988.02 do 1999.02)

ROVER 800 coupe

825 SD (118KM / 87kW) olej napędowy (od 1993.09 do 1999.02)

ROVER 800 coupe

825 Si (175KM / 129kW) benzyna (od 1996.04 do 1999.02)

ROVER 800 liftback (XS)

2.5 (175KM / 129kW) benzyna (od 1996.02 do 1998.10)

ROVER 800 liftback (XS)

2.5 Si (175KM / 129kW) benzyna (od 1996.02 do 1998.10)

ROVER 800 liftback (XS)

820 16V Turbo (180KM / 132kW) benzyna (od 1991.11 do 1999.02)

ROVER 800 liftback (XS)

820 i/Si (140KM / 103kW) benzyna (od 1988.10 do 1991.12)

ROVER 800 liftback (XS)

820 I/SI (136KM / 100kW) benzyna (od 1991.01 do 1999.02)

ROVER 800 liftback (XS)

820 SI (133KM / 98kW) benzyna (od 1988.10 do 1991.12)

ROVER 800 liftback (XS)

820 Sport (197KM / 145kW) benzyna (od 1994.04 do 1996.03)

ROVER 800 liftback (XS)

825 D/SD (118KM / 87kW) olej napędowy (od 1992.01 do 1999.02)

ROVER 800 liftback (XS)

827 24V I/SI Cat (169KM / 124kW) benzyna (od 1992.01 do 1999.02)

ROVER 800 liftback (XS)

827 Vitesse Catalytic-Conv (169KM / 124kW) benzyna (od 1988.10 do 1991.12)

ROVER 800 liftback (XS)

827 Vitesse/SLI (177KM / 130kW) benzyna (od 1988.10 do 1991.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.