

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2033-p-4375.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2033



Nasza cena brutto	116 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2033
Kod producenta	RT 2033
Kod EAN	5901436312918
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	256
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	256

Opis produktu

Tarcze hamulcowe OPEL ASTRA F, CORSA, VECTRA [256x41] Rotinger 2033

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2033

Nazwa towaru

OPEL ASTRA F, CORSA, VECTRA [256x41]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

4.9

Numery OE

569010, 569046, 569055, 90421727, 90511128, 42510SWWG01, 42510T1GG00, 42510T1GG01, 569010, 569046, 569055, 90375224, 90421727, 90511128, 93182285

Odpowiednik

ATE 24.0110-0329.1 24.0120-0140.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478535

Odpowiednik

TEXTAR 92056500

Odpowiednik

JURID 561588J

Odpowiednik

DELPHI BG2626

Odpowiednik

ZIMMERMANN 4301466

Odpowiednik

TRW DF1624

Odpowiednik

BREMBO 09552710

Średnica **A** [mm]

256

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

120

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

60

Wysokość **B** [mm]

41

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

20

Minimalna grubość **Th min** [mm]

17

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

CHEVROLET

90421727

CHEVROLET

90511128

GENERAL MOTORS

90421727

GENERAL MOTORS

90511128

GENERAL MOTORS

93182285

OPEL

569010

OPEL

569046

OPEL

569055

OPEL

90375224

OPEL

90421727

OPEL

90511128

OPEL

93182285

VAUXHALL

569010

VAUXHALL

569046

VAUXHALL

569055

VAUXHALL

90421727

VAUXHALL

90511128

VAUXHALL

93182285

A.B.S.

16093

ABEX

W0536

APEC BRAKING

DSK532

ATE

24012001401

ATE

24032001401

ATE

420140

ATE

520140

BENDIX

561588B

BENDIX

561588BC

BORG %26 BECK

BBD4960

BOSCH

0986478535

BOSCH

0986479876

BOSCH

F026A00989

BRADI

134192E

BRAKE ENGINEERING

DI955164

BREMBO

09552710

BREMBO

09552724

CAR

142499

CAR

HPD499

DELPHI

BG2626

DELPHI

BG2636

DELPHI

BG636

FAG

BS3826

FEBI BILSTEIN

05185

FERODO

DDF328

FERODO

DDF3281

FERODO

DDF328C1

FERODO

DRF328

FIRST LINE

FBD447

FTE

BS3826

GIRLING

6016241

GRAF

DF29284L

HELLA

8DD355102671

HELLA

8DD355102681

JURID

561588J

JURID

561588JC

LEMFORDER

1224501

LEMFORDER

1224503

MAGNETI MARELLI

351341920500

MAGNETI MARELLI

431602040380

MAPCO

15750

MAPCO

157502

METELLI

230284

METZGER

24730E

METZGER

617410

MEYLE

6155216005

MEYLE

6155216005PD

MINTEX

MDC693

MINTEX

MDK0158

NK

203617

NK

303617

NK

313617

OBTEC A%2FS

252502V

PAGID

52417

PAGID

52417PRO

PEX

140432

QH Benelux

57421

QUINTON HAZELL

BDC3681

QUINTON HAZELL

BDC3826

QUINTON HAZELL

BSF3826

REMSA

617410

ROADHOUSE

617410

ROTINGER

RT2033GL

ROTINGER

RT2033GLT3

ROTINGER

RT2033GLT5

ROTINGER
RT2033GLT6

SEBRO
5164

ST-TEMPLIN
0311023980

ST-TEMPLIN
0311023985

SWAG
40905185

TEXTAR
92056500

TEXTAR
92056503

TEXTAR
98200056501

TRISCAN
812024113

TRUSTING
DF265

TRW
DF1624

VALEO
186282

ZIMMERMANN

4301466

ZIMMERMANN

430146600

ZIMMERMANN

430146620

ZIMMERMANN

430146650

ZIMMERMANN

430146652

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

256

średnica wewnętrzna [mm]

120

średnica otworu centrującego [mm]

60

Wysokość [mm]

41

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

20

Minimalna grubość [mm]

17

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

14,50

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

OPEL ASTRA F (T92)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.03 do 1998.09)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1991.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1991.09 do 1998.01)

OPEL CORSA B (S93)

1.6 GSI 16V (109KM / 80kW) benzyna (od 1993.03 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.6 i 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1994.09 do 2000.09)

OPEL TIGRA (S93)

1.4 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.07 do 2000.12)

OPEL TIGRA (S93)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1994.07 do 1998.08)

OPEL VECTRA A (J89)

1.7 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1988.10 do 1992.09)

OPEL VECTRA A (J89)

1.7 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1995.11)

OPEL VECTRA A (J89)

1.7 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1990.03 do 1995.11)

OPEL VECTRA A (J89)

1.8 i Cat (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.03 do 1995.11)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.7 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1988.09 do 1992.09)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.7 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1995.11)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.7 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1990.03 do 1995.11)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.8 i Cat (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.03 do 1995.11)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniające wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.