

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20348-p-4384.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20348

Nasza cena brutto	102 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20348
Kod producenta	RT 20348
Kod EAN	5901436317340
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	238
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	238

Opis produktu

Tarcze hamulcowe NISSAN MICRA [238x46] Rotinger 20348

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20348

Nazwa towaru

NISSAN MICRA [238x46]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

3.8

Numery OE

402061F500, 4020672B00, 4020672B01, 402061F500, 4020672B00, 4020672B01

Odpowiednik

ATE 24.0118-0139.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479354

Odpowiednik

TEXTAR 92144300

Odpowiednik

JURID 562426J

Odpowiednik

DELPHI BG3763

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4743

Odpowiednik

BREMBO 09A91910

Średnica **A** [mm]

238

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

129,8

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

59

Wysokość **B** [mm]

46,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

18

Minimalna grubość **Th min** [mm]

16

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

NISSAN

402061F500

NISSAN

4020672B00

NISSAN

4020672B01

SUZUKI

4020672B01

A.B.S.

17146

APEC BRAKING

DSK2348

ATE

24011801391

BENDIX

562426B

BENDIX

562426BC

BLUE PRINT

ADN14393

BORG %26 BECK

BBD4474

BOSCH

0986479354

BOSCH

0986AB5196

BOSCH

0986AB6384

BOSCH

0986AB9597

BRAKE ENGINEERING

DI956109

BREMBO

09A91910

CAR

1421276

DELPHI

BG3763

FERODO

DDF1884

FERODO

DDF18841

FIRST LINE

FBD1521

FTE

BS5275

GIRLING

6047431

HELLA

8DD355112431

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3301079

JAPANPARTS

DI113

JURID

562426J

JURID

562426JC

LPR

N2008V

MAPCO

45502

METELLI

230850

MEYLE

36155210029

NATIONAL

NBD1135

NIPPARTS

J3301079

NK

202268

NK

312268

PAGID

54443

PILENGA

V576

QH Benelux

57997

REMSA

6113110

ROTINGER

RT20348GL

ROTINGER

RT20348GLT3

ROTINGER

RT20348GLT5

ROTINGER

RT20348GLT6

TEXTAR

92144300

TRISCAN

812014172

TRUSTING

DF1085

TRW

DF4743

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

238

średnica wewnętrzna [mm]

129,80

średnica otworu centrującego [mm]

59

Wysokość [mm]

46,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

18

Minimalna grubość [mm]

16

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

NISSAN MICRA II (K11)

1.0 i 16V (54KM / 40kW) benzyna (od 1992.08 do 2000.07)

NISSAN MICRA II (K11)

1.0 i 16V (60KM / 44kW) benzyna (od 2000.07 do 2003.02)

NISSAN MICRA II (K11)

1.4 i 16V (82KM / 60kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.02)

NISSAN MICRA II (K11)

1.5 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1998.02 do 2003.02)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.