

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20350-p-4386.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20350

Nasza cena brutto	146 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20350
Kod producenta	RT 20350
Kod EAN	5901436319870
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	282
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	282

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HONDA CIVIC VII, FR-V (BE) [282x47] Rotinger 20350

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20350

Nazwa towaru

HONDA CIVIC VII, FR-V (BE) [282x47]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.3

Numery OE

45251-S7A-E10, 45251-SMG-E31, 45251-SMG-G10, 45251-SMG-G11, 45251S7AB10, 45251S7AE10, 45251S7AE11, 45251S7AE31, 45251SJHE10, 45251SMGE30, 45251SMGE31, 45251SMGG10, 45251SMGG11, 45251SNLT60

Odpowiednik

ATE 24.0123-0110.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479364

Odpowiednik

TEXTAR 92144400

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3980

Odpowiednik

ZIMMERMANN 280317100

Odpowiednik

TRW DF4456

Odpowiednik

BREMBO 09.A455.14

Średnica **A** [mm]

282

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

141,4

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

64,1

Wysokość **B** [mm]

47,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

23

Minimalna grubość **Th min** [mm]

21

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,8

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HONDA

45251S7AE10

HONDA

45251S7AE11

HONDA

45251S7AE31

HONDA

45251SMGE31

HONDA

45251SMGG10

HONDA

45251SMGG11

HONDA

45251SNLT60

ATE

24012301101

BOSCH

0986479364

BREMBO

09A45514

CAR

1421107

DELPHI

BG3980

FERODO

DDF1539

FERODO
DDF15391

FTE
BS7097

GIRLING
6044563

GIRLING
DF4456

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS
J3304048

LPR
H1005V

MAGNETI MARELLI
360406072300

METELLI
230932C

MINTEX
MDC1766

NUOVA TECNDELTA
HPD1107

PAGID
54444

PAGID
54444PRO

QUINTON HAZELL

BDC5566

QUINTON HAZELL

BSF5566

ROTINGER

RT20350GL

ROTINGER

RT20350GLT3

ROTINGER

RT20350GLT5

ROTINGER

RT20350GLT6

SBS

1815202636

SBS

1815202639

SBS

202636

TEXTAR

92144400

TEXTAR

92144403

TEXTAR

98200144401

TRW

DF4456

ZIMMERMANN

280317100

ZIMMERMANN

280317152

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

282

średnica wewnętrzna [mm]

141,40

średnica otworu centrującego [mm]

64,10

Średnica piasty koła [mm]

64,15

Wysokość [mm]

47,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

23

Minimalna grubość [mm]

21

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,80

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)

1.4 (83KM / 61kW) benzyna (od 2005.09)

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)

1.4 (100KM / 73kW) benzyna (od 2008.10)

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)

1.8 (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.09)

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)

2.2 CTDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.09)

HONDA CIVIC VIII sedan (FD, FA)

1.8 (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.09 do 2012.02)

HONDA FR-V (BE)

1.7 (125KM / 92kW) benzyna (od 2004.08)

HONDA FR-V (BE)

1.8 (140KM / 103kW) benzyna (od 2007.01)

HONDA FR-V (BE)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 2005.02)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.