

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20355-p-4390.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20355

Nasza cena brutto	184 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20355
Kod producenta	RT 20355
Kod EAN	5901436328179
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	324
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	324

Opis produktu

Tarcze hamulcowe BMW 3, Z3, WIESMANN ROADSTER MF3 [312x61] Rotinger 20355

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20355

Nazwa towaru

BMW 3, Z3, WIESMANN ROADSTER MF3 [312x61]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

8

Numery OE

34211166127, 34216864045, 1166127, 34211166127, 34216864045, 6864045

Odpowiednik

ATE 24.0120-0178.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479004

Odpowiednik

TEXTAR 92123100

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3787

Odpowiednik

ZIMMERMANN 150341000

Odpowiednik

TRW DF4391

Odpowiednik

BREMBO 09916410

Średnica **A** [mm]

324

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

185

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

79

Wysokość **B** [mm]

67

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

20

Minimalna grubość **Th min** [mm]

18,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

120

Numery zamienne

BMW

1166127

BMW

34211166127

BMW

34216864045

BMW

6864045

A.B.S.

17452

A.P.

24887

APEC BRAKING

DSK2381

ATE

24012001781

BORG %26 BECK

BBD4410

BOSCH

0986479004

BOSCH

0986AB5947

BOSCH

0986AB9997

BRAKE ENGINEERING

DI956267

BREMBO
09916410

BREMBO
09916411

CAR
142070

CAR
HPD070

DELPHI
BG3787

FEBI BILSTEIN
31724

FERODO
DDF1244

FERODO
DDF1244C

FERODO
DDF1244C1

FTE
BS7188

GIRLING
6043912

HELLA
8DD355110011

HELLA

8DD355110021

LEMFORDER

3081601

MAGNETI MARELLI

351065760500

METZGER

24887

MEYLE

3155230045

MEYLE

3155230045PD

MEYLE

3155233060

MEYLE

3155233060PD

MGA

D1486

MINTEX

MDC1796

NATIONAL

NBD1218

NK

201578

NK

311578

PAGID

54231

PAGID

54231PRO

PILENGA

V808

QH Benelux

58164

QUINTON HAZELL

BDC5650

QUINTON HAZELL

BSF5650

REMSA

6108210

ROTINGER

RT20355GL

ROTINGER

RT20355GLT3

ROTINGER

RT20355GLT5

ROTINGER
RT20355GLT6

SWAG
20931724

TEXTAR
92123100

TEXTAR
92123103

TRISCAN
812011160

TRISCAN
812011160C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE
0835027

TRUSTING
DF1203

TRW
DF4391

VALEO
197359

ZIMMERMANN
150341000

ZIMMERMANN
150341020

ZIMMERMANN

150341050

ZIMMERMANN

150341052

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Średnica [mm]

324

Średnica wewnętrzna [mm]

173,80

Średnica otworu centrującego [mm]

79

Wysokość [mm]

65,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

20

Minimalna grubość [mm]

18,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

16,70

średnica otworu [mm]

120

Zastosowanie

BMW 7 (E65, E66, E67)

730 d (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2002.06 do 2005.02)

BMW 7 (E65, E66, E67)

730 i, Li (231KM / 170kW) benzyna (od 2003.03 do 2008.07)

BMW 7 (E65, E66, E67)

735 i, Li (272KM / 200kW) benzyna (od 2001.11 do 2005.02)

BMW 7 (E65, E66, E67)

740 i, Li (306KM / 225kW) benzyna (od 2005.03 do 2008.08)

BMW 7 (E65, E66, E67)

745 d (300KM / 220kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2005.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych

standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.