Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:05

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20356-p-4391.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20356

Nasza cena brutto	**252 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20356**
Kod producenta	**RT 20356**
Kod EAN	**5901436347064**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**344,8**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**344,8**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe BMW 5 E60 , 6 E63 - E64 , 7 E 65 - E66 [345x67] Rotinger 20356

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20356

Nazwa towaru

BMW 5 E60 , 6 E63 - E64 , 7 E 65 - E66 [345x67]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

9.7

Numery OE

34211166129, 34216864046, 1166129, 34211166129, 34216763827, 34216864046, 6864046

Odpowiednik

ATE 24.0124-0177.1 24.0124-0201.2

Odpowiednik

BOSCH 0986479005

Odpowiednik

TEXTAR 92123200

Odpowiednik

JURID 562437J

Odpowiednik

DELPHI BG9789

Odpowiednik

ZIMMERMANN 150341100

Odpowiednik

TRW DF4389S

Odpowiednik

BREMBO 09935210

Średnica **A** [mm]

345

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

79

Wysokość **B** [mm]

67

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

120

Numery zamienne

BMW

1166129

BMW

34211166129

BMW

34216864046

BMW

6864046

A.B.S.

17472

A.P.

24894

APEC BRAKING

DSK2383

ATE

24012401771

ATE

24012402012

ATE

24112401771

ATE

24112402012

BENDIX

562437B

BORG %26 BECK

BBD5768S

BOSCH

0986479005

BOSCH

0986479585

BRAKE ENGINEERING

DI956269S

BREMBO

09935210

BREMBO

09935211

CAR

142071

CAR

HPD071

DELPHI

BG9789

FEBI BILSTEIN

24807

FERODO

DDF1247

FERODO

DDF1247C

FERODO

DDF1247C1

FTE

BS7207

FTE

BS7207HB

GIRLING

6043895

HELLA

8DD355110031

HELLA

8DD355110041

JURID

562437J

JURID

562437JC

LEMFORDER

3081701

LPR

B2015V

MAGNETI MARELLI

351066760500

MEYLE

3155230046

MEYLE

3155230046PD

MEYLE

3155233061

MEYLE

3155233061PD

MGA

D1487

MINTEX

MDC1777

NATIONAL

NBD1220

NK

201579

NK

311579

PAGID

54232

PAGID

54232PRO

PILENGA

V806

QH Benelux

58165

QUINTON HAZELL

BDC5652

QUINTON HAZELL

BSF5652

REMSA

685210

ROADHOUSE

685210

ROTINGER

RT20356GL

ROTINGER

RT20356GLT3

ROTINGER

RT20356GLT5

ROTINGER

RT20356GLT6

SWAG

20924807

TEXTAR

92123200

TEXTAR

92123203

TEXTAR

92123205

TRISCAN

812011162

TRISCAN

812011162C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0834078

TRW

DF4389S

VALEO

197363

WOKING

P685210

ZIMMERMANN

150341100

ZIMMERMANN

150341120

ZIMMERMANN

150341152

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

344,80

średnica wewnętrzna [mm]

174

średnica otworu centrującego [mm]

79

Wysokość [mm]

67,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

22,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

16,70

średnica otworu [mm]

120

Zastosowanie

BMW 7 (E65, E66, E67)

740 d (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2002.10 do 2005.02)

BMW 7 (E65, E66, E67)

745 i, Li (333KM / 245kW) benzyna (od 2001.07 do 2005.03)

BMW 7 (E65, E66, E67)

760 i, Li (445KM / 327kW) benzyna (od 2003.01 do 2008.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.