Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:24

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20363-p-4394.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20363

Nasza cena brutto	**166 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20363**
Kod producenta	**RT 20363**
Kod EAN	**5901436317371**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**288**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**288**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe SKODA SUPERB, VW PASSAT [288x47] Rotinger 20363

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20363

Nazwa towaru

SKODA SUPERB, VW PASSAT [288x47]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

8

Numery OE

4B0615301B, 4B0615301B, JZW615301B

Odpowiednik

ATE 24.0125-0171.1 24.0325-0171.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479157

Odpowiednik

TEXTAR 92121000

Odpowiednik

JURID 561548J

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN 600323620

Odpowiednik

TRW DF4816

Odpowiednik

BREMBO 09A42811

Średnica **A** [mm]

288

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

137

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

46,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

25

Minimalna grubość **Th min** [mm]

23

Ilość otworów **F1**

10

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

AUDI

4B0615301B

SEAT

4B0615301B

SKODA

4B0615301B

VW

4B0615301B

ATE

24012501711

ATE

24032501711

BENDIX

561548B

BENDIX

561548BC

BOSCH

0986479157

BOSCH

0986479S19

BRAKE ENGINEERING

DI956802

BREMBO

09A42811

BREMBO

09A42814

CAR

1421188

CAR

HPD1188

FEBI BILSTEIN

28505

FERODO

DDF1677

FERODO

DDF1706

FERODO

DDF1706C1

FERODO

DDF320

FIRST LINE

FBD434

FTE

BS3825

FTE

BS3825H

FTE

BS3825HB

GIRLING

6048161

HELLA

8DD355109611

HELLA

8DD355109621

JURID

561548J

JURID

561548JC

METELLI

230745

METELLI

230745C

MEYLE

1155211120

PAGID

54210

PAGID

54210PRO

PEX

140789

QUINTON HAZELL

BDC3825

QUINTON HAZELL

BDC5471

QUINTON HAZELL

BDC5471BD

QUINTON HAZELL

BSF3825

QUINTON HAZELL

BSF5471

REMSA

6122710

ROTINGER

RT20363GL

ROTINGER

RT20363GLT3

ROTINGER

RT20363GLT5

ROTINGER

RT20363GLT6

SWAG

30928505

TEXTAR

92121000

TEXTAR

92121003

TEXTAR

92121005

TRISCAN

812029108

TRISCAN

812029108C

TRW

DF4816

VALEO

186271

VALEO

197222

VALEO

297222

ZIMMERMANN

600323620

ZIMMERMANN

600323650

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

288

średnica wewnętrzna [mm]

137

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

46,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25

Minimalna grubość [mm]

23

Ilość otworów

10

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

SKODA SUPERB I (3U4)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.12 do 2008.03)

SKODA SUPERB I (3U4)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.12 do 2008.03)

SKODA SUPERB I (3U4)

1.9 TDI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2005.10)

SKODA SUPERB I (3U4)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 2001.12 do 2008.03)

VW PASSAT (3B2)

1.6 (101KM / 74kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

1.9 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1998.08 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

1.9 TDI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

2.0 (120KM / 88kW) benzyna (od 2000.04 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

2.0 4motion (120KM / 88kW) benzyna (od 2000.04 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

2.3 VR5 (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

2.3 VR5 Syncro/4motion (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

2.5 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

2.8 V6 Syncro/4motion (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B3)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

1.8 T 20V (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

1.9 TDI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

1.9 TDI 4motion (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

2.0 (130KM / 96kW) benzyna (od 2001.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

2.0 4motion (115KM / 85kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2003.12 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

2.3 V5 4motion (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

2.5 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

2.5 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

2.8 4motion (193KM / 142kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B5)

1.6 (101KM / 74kW) benzyna (od 1997.06 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.05 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1997.06 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1997.06 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

1.9 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1998.08 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

1.9 TDI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

2.0 (120KM / 88kW) benzyna (od 2000.04 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

2.0 4motion (120KM / 88kW) benzyna (od 2000.04 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

2.3 VR5 (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.06 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

2.3 VR5 Syncro/4motion (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.10 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

2.5 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

2.8 V6 Syncro/4motion (193KM / 142kW) benzyna (od 1997.06 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B6)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

1.8 T 20V (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

1.9 TDI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

1.9 TDI 4motion (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

2.0 (130KM / 96kW) benzyna (od 2001.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

2.0 4motion (115KM / 85kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2003.12 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

2.3 VR5 4motion (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

2.5 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

2.5 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

2.8 4motion (193KM / 142kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż.

Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.