Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 06:50

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20368-p-4397.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20368

Nasza cena brutto	**163 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20368**
Kod producenta	**RT 20368**
Kod EAN	**5901436331216**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**292**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**292**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ALFA ROMEO 159, BRERA, SPIDER20368 Rotinger 20368

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20368

Nazwa towaru

ALFA ROMEO 159, BRERA, SPIDER20368

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.3

Numery OE

46843611, 51760274, 51767380, 46843611, 51760274, 51767379, 51767380

Odpowiednik

ATE 24.0122-0233.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479326

Odpowiednik

TEXTAR 92145300

Odpowiednik

JURID 562302J

Odpowiednik

DELPHI BG3995

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4479

Odpowiednik

BREMBO 09936610

Średnica **A** [mm]

292

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

139

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

70

Wysokość **B** [mm]

43,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16,7

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

110

Numery zamienne

ALFA ROMEO

46843611

ALFA ROMEO

51760274

ALFA ROMEO

51767379

ALFA ROMEO

51767380

FIAT

46843611

FIAT

51760274

FIAT

51767380

A.B.S.

17630

A.P.

24996

APEC BRAKING

DSK2431

ATE

24012202331

BENDIX

562302B

BORG %26 BECK

BBD4517

BORG %26 BECK

BBD5272

BOSCH

0986479326

BOSCH

0986479327

BOSCH

F026A06795

BRAKE ENGINEERING

DI956464

BREMBO

09936610

BREMBO

09936611

BREMBO

09936620

BREMBO

09936621

CAR

1421092

CAR

1421228

CAR

HPD1092

CAR

HPD1228

DELPHI

BG3995

FERODO

DDF1454

FERODO

DDF14541

FERODO

DDF1456

FERODO

DDF14561

GIRLING

6044792

HELLA

8DD355112551

HELLA

8DD355112561

HELLA

8DD355116691

HELLA

8DD355116701

JURID

562302J

JURID

562302JC

LPR

A2005V

MAGNETI MARELLI

353610032640

MAGNETI MARELLI

353610033640

METELLI

230863

METELLI

230863C

MEYLE

15155230002PD

MEYLE

15155230004PD

MGA

D1675

NK

201025

NK

201033

NK

311025

NK

311033

PAGID

54453

PAGID

54453PRO

PAGID

55211

PAGID

55211PRO

QH Benelux

58343

QUINTON HAZELL

BDC5695

QUINTON HAZELL

BSF5695

REMSA

6142810

REMSA

696610

ROTINGER

RT20368GL

ROTINGER

RT20368GLT3

ROTINGER

RT20368GLT5

ROTINGER

RT20368GLT6

ST-TEMPLIN

0311011250

ST-TEMPLIN

0311011255

TEXTAR

92145300

TEXTAR

92145303

TEXTAR

92221100

TEXTAR

92221103

TRISCAN

812012135

TRISCAN

812012136

TRISCAN

812012136C

TRUSTING

DF1090

TRW

DF4479

VALEO

197132

VALEO

197134

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

292

średnica wewnętrzna [mm]

139

średnica otworu centrującego [mm]

70

Wysokość [mm]

43,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

16,70

średnica otworu [mm]

110

Zastosowanie

ALFA ROMEO 159 (939_)

1.8 TBi (200KM / 147kW) benzyna (od 2009.05 do 2012.12)

ALFA ROMEO 159 (939_)

2.4 JTDM (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

2.4 JTDM (210KM / 154kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

2.4 JTDM Q4 (210KM / 154kW) olej napędowy (od 2007.05 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

3.2 JTS (260KM / 191kW) benzyna (od 2008.01 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

3.2 JTS Q4 (260KM / 191kW) benzyna (od 2005.12 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

1.8 TBi (200KM / 147kW) benzyna (od 2009.07 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

2.4 JTDM (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

2.4 JTDM (210KM / 154kW) olej napędowy (od 2007.05 do 2012.12)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

2.4 JTDM Q4 (210KM / 154kW) olej napędowy (od 2007.05 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

3.2 JTS (260KM / 191kW) benzyna (od 2008.02 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

3.2 JTS Q4 (260KM / 191kW) benzyna (od 2006.03 do 2011.11)

ALFA ROMEO BRERA (939_)

1.8 TBi (200KM / 147kW) benzyna (od 2009.05 do 2010.06)

ALFA ROMEO BRERA (939_)

2.4 JTDM 20V (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2011.03)

ALFA ROMEO BRERA (939_)

2.4 JTDM 20V (210KM / 154kW) olej napędowy (od 2007.05 do 2011.03)

ALFA ROMEO BRERA (939_)

3.2 JTS (260KM / 191kW) benzyna (od 2008.03 do 2010.06)

ALFA ROMEO BRERA (939_)

3.2 JTS Q4 (260KM / 191kW) benzyna (od 2006.01 do 2011.05)

ALFA ROMEO SPIDER (939_)

2.4 JTDM (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2011.03)

ALFA ROMEO SPIDER (939_)

2.4 JTDM (210KM / 154kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2011.03)

ALFA ROMEO SPIDER (939_)

3.2 JTS (260KM / 191kW) benzyna (od 2008.03 do 2011.03)

ALFA ROMEO SPIDER (939_)

3.2 JTS Q4 (260KM / 191kW) benzyna (od 2006.03 do 2011.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.