Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:27

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20394-p-4417.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20394

Nasza cena brutto	**293 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20394**
Kod producenta	**RT 20394**
Kod EAN	**5901436347248**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**350,2**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**350,2**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MERCEDES KLASA GL (x164), MERCEDES KLASA M (W164), MERCEDES KLASA R (W251, V251) [350x55] Rotinger 20394

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20394

Nazwa towaru

MERCEDES KLASA GL (x164), MERCEDES KLASA M (W164), MERCEDES KLASA R (W251, V251) [350x55]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

13.1

Numery OE

1644210512, 1644211412, 1644210512, 1644211412, A1644210512, A1644211412

Odpowiednik

ATE 24.0132-0157.1 24.1132-0157.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479329

Odpowiednik

TEXTAR 92150700

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG9013

Odpowiednik

ZIMMERMANN 400364920

Odpowiednik

TRW DF6013S

Odpowiednik

BREMBO 09R10311

Średnica **A** [mm]

350,2

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

156,2

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

67

Wysokość **B** [mm]

54,7

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

32,1

Minimalna grubość **Th min** [mm]

29,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

1644210512

MERCEDES-BENZ

1644211412

MERCEDES-BENZ

A1644210512

MERCEDES-BENZ

A1644211412

A.B.S.

17791

ATE

24013201571

ATE

24113201571

BORG %26 BECK

BBD5790S

BOSCH

0986479329

BRAKE ENGINEERING

DI956424S

BREMBO

09R10311

CAR

1421270

CAR

HPD1270

DELPHI

BG9013

FEBI BILSTEIN

24745

FERODO

DDF1532

FERODO

DDF15321

FERODO

DDF1532C

FERODO

DDF1532C1

FTE

BS7294

GIRLING

6060135

HELLA

8DD355113181

HELLA

8DD355113191

LEMFORDER

3586701

LPR

M2038V

METELLI

230963C

METZGER

25065V

MEYLE

0155212096

MEYLE

0155212096PD

MEYLE

0835212096PD

MINTEX

MDC2067

NK

203393

NK

313393

PAGID

54507

PAGID

54507PRO

PILENGA

V930

QUINTON HAZELL

BDC5625

REMSA

6103010

ROTINGER

RT20394GL

ROTINGER

RT20394GLT3

ROTINGER

RT20394GLT5

ROTINGER

RT20394GLT6

SBS

1815203393

ST-TEMPLIN

0311020920

ST-TEMPLIN

0311020925

SWAG

10924745

TEXTAR

92150700

TEXTAR

92150703

TEXTAR

92150705

TEXTAR

98200150701

TRISCAN

8120231002

TRISCAN

8120231002C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0235223

TRUSTING

DF1042

TRW

DF6013S

VALEO

197667

ZIMMERMANN

400364920

ZIMMERMANN

400364952

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

350,20

średnica wewnętrzna [mm]

156,20

średnica otworu centrującego [mm]

67

Wysokość [mm]

54,70

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

32,10

Minimalna grubość [mm]

29,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA GL (X164)

GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2009.12 do 2012.08)

MERCEDES-BENZ KLASA GL (X164)

GL 320 CDI 4-matic (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2009.05)

MERCEDES-BENZ KLASA GL (X164)

GL 350 CDI 4-matic (265KM / 195kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2012.08)

MERCEDES-BENZ KLASA GL (X164)

GL 350 CDI 4-matic (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2012.08)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W164)

ML 300 CDI 4-matic (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.02 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W164)

ML 320 CDI 4-matic (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W164)

ML 320 CDI 4-matic (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2011.07)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W164)

ML 350 4-matic (272KM / 200kW) benzyna (od 2005.02 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W164)

ML 350 CDI 4-matic (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W164)

ML 350 CDI 4-matic (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2010.02 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W164)

ML 420 CDI 4-matic (306KM / 225kW) olej napędowy (od 2006.02 do 2009.09)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W164)

ML 450 CDI 4-matic (306KM / 225kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W164)

ML 500 4-matic (306KM / 225kW) benzyna (od 2005.07 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA R (W251, V251)

R 280 CDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2012.12)

MERCEDES-BENZ KLASA R (W251, V251)

R 280 CDI 4-matic (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2012.12)

MERCEDES-BENZ KLASA R (W251, V251)

R 300 CDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2012.12)

MERCEDES-BENZ KLASA R (W251, V251)

R 300 CDI 4-matic (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2012.12)

MERCEDES-BENZ KLASA R (W251, V251)

R 320 CDI 4-matic (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2010.07)

MERCEDES-BENZ KLASA R (W251, V251)

R 320 CDI 4-matic (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2012.12)

MERCEDES-BENZ KLASA R (W251, V251)

R 350 CDI 4-matic (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2012.12)

MERCEDES-BENZ KLASA R (W251, V251)

R 350 CDI 4-matic (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2014.12)

MERCEDES-BENZ KLASA R (W251, V251)

R 500 4-matic (306KM / 225kW) benzyna (od 2005.08 do 2014.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.