

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20397-p-4420.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20397

Nasza cena brutto	269 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20397
Kod producenta	RT 20397
Kod EAN	5901436347088
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	330
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	330

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MERCRDES KLASA M (W164), KLASA R (W251) [330x55] Rotinger 20397

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 20397

Nazwa towaru

MERCRDES KLASA M (W164), KLASA R (W251) [330x55]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

11.3

Numery OE

1644210412, 1644211312, A1644210412, 1644210412, 1644211312, A1644210412, A1644211312

Odpowiednik

ATE 24.0132-0158.1 24.0332-0158.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479269

Odpowiednik

TEXTAR 92150600

Odpowiednik

JURID 562343J

Odpowiednik

DELPHI BG9968

Odpowiednik

ZIMMERMANN 400364800

Odpowiednik

TRW DF4471S

Odpowiednik

BREMBO 09R10411

Średnica **A** [mm]

330

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

153,2

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

67

Wysokość **B** [mm]

54,7

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

32,2

Minimalna grubość **Th min** [mm]

29,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

112

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

1644210412

MERCEDES-BENZ

1644211312

MERCEDES-BENZ

A1644210412

MERCEDES-BENZ

A1644211312

APEC BRAKING

DSK2366

ATE

24013201581

ATE

24033201581

ATE

24113201581

BENDIX

562343B

BENDIX

562403B

BENDIX

562403BC

BORG %26 BECK

BBD59185

BOSCH

0986479269

BOSCH

0986AB5822

BRAKE ENGINEERING

DI956423S

BREMBO

09R10411

CAR

1421205

CAR

HPD1205

DELPHI

BG9968

FEBI BILSTEIN

24743

FERODO

DDF1533

FERODO

DDF1533C

FERODO

DDF1533C1

FTE

BS7293

GIRLING

6044715

HELLA

8DD355113161

HELLA

8DD355113171

JURID

562343J

JURID

562403J

JURID

562403JC

LEMFORDER

3586601

LPR

M2029V

METELLI

230937C

METZGER

25064V

MEYLE

0155212097

MEYLE

0155212097PD

MEYLE

0835212097PD

MGA

D1631

NK

203392

NK

313392

NK

343392

PAGID

54506

PAGID

54506PRO

PILENGA

V926

QH Benelux

58337

QUINTON HAZELL

BDC5624

QUINTON HAZELL

BSF5624

REMSA

6116510

ROTINGER
RT20397GL

ROTINGER
RT20397GLT3

ROTINGER
RT20397GLT5

ROTINGER
RT20397GLT6

SBS
1815203392

SWAG
10924743

TEXTAR
92150600

TEXTAR
92150603

TEXTAR
92150605

TRISCAN
812023184

TRISCAN
812023184C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE
0235222

TRUSTING

DF1043

TRW

DF4471S

VALEO

197092

ZIMMERMANN

400364800

ZIMMERMANN

400364820

ZIMMERMANN

400364850

ZIMMERMANN

400364852

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

330

średnica wewnętrzna [mm]

153,20

średnica otworu centrującego [mm]

67

Wysokość [mm]

54,70

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

32,20

Minimalna grubość [mm]

29,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA M (W164)

ML 280 CDI 4-matic (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W164)

ML 300 CDI 4-matic (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W164)

ML 300 CDI 4-matic (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.02 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W164)

ML 320 CDI 4-matic (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W164)

ML 320 CDI 4-matic (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2011.07)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W164)

ML 350 4-matic (272KM / 200kW) benzyna (od 2005.02 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W164)

ML 350 CDI 4-matic (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W164)

ML 350 CDI 4-matic (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W164)

ML 350 CDI 4-matic (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2010.02 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA R (W251, V251)

R 280 (231KM / 170kW) benzyna (od 2007.01 do 2014.12)

MERCEDES-BENZ KLASA R (W251, V251)

R 280 CDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2012.12)

MERCEDES-BENZ KLASA R (W251, V251)

R 280 CDI 4-matic (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2012.12)

MERCEDES-BENZ KLASA R (W251, V251)

R 300 (231KM / 170kW) benzyna (od 2009.07 do 2014.12)

MERCEDES-BENZ KLASA R (W251, V251)

R 300 CDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2012.12)

MERCEDES-BENZ KLASA R (W251, V251)

R 300 CDI 4-matic (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2012.12)

MERCEDES-BENZ KLASA R (W251, V251)

R 320 CDI 4-matic (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2010.07)

MERCEDES-BENZ KLASA R (W251, V251)

R 320 CDI 4-matic (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2012.12)

MERCEDES-BENZ KLASA R (W251, V251)

R 350 (272KM / 200kW) benzyna (od 2007.01 do 2012.12)

MERCEDES-BENZ KLASA R (W251, V251)

R 350 4-matic (272KM / 200kW) benzyna (od 2005.08 do 2012.12)

MERCEDES-BENZ KLASA R (W251, V251)

R 350 CDI 4-matic (265KM / 195kW) olej napędowy (od 2010.08 do 2014.12)

MERCEDES-BENZ KLASA R (W251, V251)

R 350 CDI 4-matic (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2012.12)

MERCEDES-BENZ KLASA R (W251, V251)

R 350 CDI 4-matic (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2014.12)

MERCEDES-BENZ KLASA R (W251, V251)

R 350 CGI 4-matic (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.10 do 2014.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniające wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku

europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.