

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20410-p-4423.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20410

Nasza cena brutto	176 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20410
Kod producenta	RT 20410
Kod EAN	5901436329978
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	297
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	297

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA HILUX III pick-up [297x67] Rotinger 20410

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 20410

Nazwa towaru

TOYOTA HILUX III pick-up [297x67]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.8

Numery OE

435120K060, 435120K070, 435120K060, 435120K070, 435120K071

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH 0986479A62

Odpowiednik

TEXTAR 92222600

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4211

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4917

Odpowiednik

BREMBO 09A63410

Średnica **A** [mm]

297

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

170

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

108

Wysokość **B** [mm]

67,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

25

Minimalna grubość **Th min** [mm]

23

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

139,7

Numery zamienne

TOYOTA

435120K060

TOYOTA

435120K070

TOYOTA

435120K071

ABE

C32163ABE

BENDIX

562861BC

BLUE PRINT

ADT343211

BORG %26 BECK

BBD4815

BOSCH

0986479A62

BOSCH

0986479A96

BOSCH

0986479T10

BOSCH

0986AB9775

BOSCH

0986AB9825

BOSCH

0986BB4315

BRAKE ENGINEERING

DI956799

BREMBO

09A63410

BREMBO

09A63411

CAR

1421609

DELPHI

BG4211

FIRST LINE

FBD1908

GIRLING

6049171

HELLA

8DD355116821

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3302001

JAPKO

DI2008

METELLI

231077C

MEYLE

30155210096

MEYLE
30155210096PD

MEYLE
30155210126

MEYLE
30155210126PD

NK
2045140

NK
3145140

PAGID
55226

REMSA
6120510

ROTINGER
RT20410GL

ROTINGER
RT20410GLT3

ROTINGER
RT20410GLT5

ROTINGER
RT20410GLT6

SBS
18152045140

ST-TEMPLIN

0311028940

ST-TEMPLIN

0311028945

TEXTAR

92222600

TRISCAN

8120131024

TRUSTING

DF1289

TRW

DF4917

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrznie

średnica [mm]

297

średnica wewnętrzna [mm]

170

średnica otworu centrującego [mm]

108

Wysokość [mm]

67,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25

Minimalna grubość [mm]

23

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

14,60

średnica otworu [mm]

139,70

Zastosowanie

TOYOTA HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_)

2.5 D 4WD (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2015.05)

TOYOTA HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_)

2.5 D-4D 4WD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2015.05)

TOYOTA HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_)

2.5 D-4D 4WD (144KM / 106kW) olej napędowy (od 2007.12 do 2015.05)

TOYOTA HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_)

3.0 D-4D 4WD (171KM / 126kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2015.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.