Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:36

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20428-p-4432.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20428

Nasza cena brutto	**85 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20428**
Kod producenta	**RT 20428**
Kod EAN	**5901436329992**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**302**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**302**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe KIA SORENTO [302x54] Rotinger 20428

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20428

Nazwa towaru

KIA SORENTO [302x54]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7

Numery OE

517123E000, 517123E300, 517123E000, 517123E300, 517123E500

Odpowiednik

ATE 24.0128-0200.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479230

Odpowiednik

TEXTAR 92147300

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3858

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4395S

Odpowiednik

BREMBO 09954510

Średnica **A** [mm]

302

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

163

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

96,3

Wysokość **B** [mm]

54

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,3

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

139,7

Numery zamienne

KIA

517123E000

KIA

517123E300

A.B.S.

17426

APEC BRAKING

DSK2421

ATE

24012802001

BENDIX

562818BC

BENDIX

562819BC

BLUE PRINT

ADG04390

BORG %26 BECK

BBD5132

BOSCH

0986479230

BOSCH

0986AB6092

BOSCH

F026A01140

BRAKE ENGINEERING

DI956200

BREMBO

09954510

BREMBO

09954511

CAR

142055

CAR

HPD055

CIFAM

800776

DELPHI

BG3858

FERODO

DDF1290

FERODO

DDF12901

FRI.TECH.

DF1031

FTE

BS5462

GIRLING

6043955

GRAF

DF29776

HELLA

8DD355112811

HELLA

8DD355118081

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300315

JAPANPARTS

DIK05

LPR

K2003V

METELLI

230776

METELLI

230776C

METZGER

699210

MEYLE

37155210019

MEYLE

37155210019PD

MEYLE

37155210034

MEYLE

37155210034PD

MINTEX

MDC1797

NIPPARTS

J3300315

NK

203519

NK

313519

PAGID

54473

PAGID

54473PRO

PILENGA

V967

QUINTON HAZELL

BDC5462

QUINTON HAZELL

BSF5462

REMSA

699210

ROADHOUSE

699210

ROTINGER

RT20428GL

ROTINGER

RT20428GLT3

ROTINGER

RT20428GLT5

ROTINGER

RT20428GLT6

SBS

1815203519

ST-TEMPLIN

0311018210

ST-TEMPLIN

0311018215

TEXTAR

92147300

TEXTAR

92147303

TRISCAN

812018115

TRISCAN

812018115C

TRUSTING

DF1031

TRW

DF4395S

VALEO

197210

VALEO

197272

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

302

średnica wewnętrzna [mm]

163

średnica otworu centrującego [mm]

96,30

Wysokość [mm]

54

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,30

średnica otworu [mm]

139,70

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

139,70

Zastosowanie

KIA SORENTO I (JC)

2.4 (139KM / 102kW) benzyna (od 2002.08)

KIA SORENTO I (JC)

2.5 CRDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2002.08)

KIA SORENTO I (JC)

3.3 V6 (241KM / 177kW) benzyna (od 2006.12)

KIA SORENTO I (JC)

3.5 V6 4WD (194KM / 143kW) benzyna (od 2002.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.