Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:09

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20429-p-4433.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20429

Nasza cena brutto	**215 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20429**
Kod producenta	**RT 20429**
Kod EAN	**5901436330004**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**315**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**315**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe KIA SORENTO [315x87] Rotinger 20429

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20429

Nazwa towaru

KIA SORENTO [315x87]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

8.4

Numery OE

5,84113E+305, 5,84113E+305

Odpowiednik

ATE 24.0120-0202.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479232

Odpowiednik

TEXTAR 92147400

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3859

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4394

Odpowiednik

BREMBO 09A45310

Średnica **A** [mm]

315

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

190,1

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

96,3

Wysokość **B** [mm]

87,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

20

Minimalna grubość **Th min** [mm]

18,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,6

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

139,7

Numery zamienne

KIA

584113E300

A.B.S.

17423

APEC BRAKING

DSK2420

ATE

24012002021

BLUE PRINT

ADG04369

BORG %26 BECK

BBD4431

BOSCH

0986479232

BRAKE ENGINEERING

DI956473

BREMBO

09A45310

BREMBO

09A45311

CAR

142056

DELPHI

BG3859

FERODO

DDF1543

FERODO

DDF15431

FIRST LINE

FBD1468

FTE

BS5463

GIRLING

6043942

HELLA

8DD355112821

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310309

JAPANPARTS

DPK05

LPR

K2004V

MAPCO

15578

MEYLE

37155230015

MEYLE

37155230015PD

MEYLE

37155230030

MEYLE

37155230030PD

MINTEX

MDC1798

NATIONAL

NBD1246

NIPPARTS

J3310309

NK

203520

NK

313520

PAGID

54474

PILENGA

V966

QH Benelux

58121

QUINTON HAZELL

BDC5463

QUINTON HAZELL

BSF5463

REMSA

699310

ROTINGER

RT20429GL

ROTINGER

RT20429GLT3

ROTINGER

RT20429GLT5

ROTINGER

RT20429GLT6

ST-TEMPLIN

0311018140

ST-TEMPLIN

0311018145

TEXTAR

92147400

TRISCAN

812018116

TRW

DF4394

VALEO

197209

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

315

średnica wewnętrzna [mm]

190,10

średnica otworu centrującego [mm]

96,30

Wysokość [mm]

87,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

20

Minimalna grubość [mm]

18,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

139,70

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

139,70

Zastosowanie

KIA SORENTO I (JC)

2.4 (139KM / 102kW) benzyna (od 2002.08)

KIA SORENTO I (JC)

2.5 CRDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2002.08)

KIA SORENTO I (JC)

3.3 V6 (241KM / 177kW) benzyna (od 2006.12)

KIA SORENTO I (JC)

3.5 V6 4WD (194KM / 143kW) benzyna (od 2002.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.