Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:11

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20487-p-4454.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20487

Nasza cena brutto	**227 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20487**
Kod producenta	**RT 20487**
Kod EAN	**5901436330011**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**319,6**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**319,6**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe NISSAN MURANO [320x49] Rotinger 20487

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20487

Nazwa towaru

NISSAN MURANO [320x49]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

9.8

Numery OE

40206CA010, 40206EG000, 402067Y000, 40206CA000, 40206CA010, 40206EG000, 40206EG00B, D0206ZA500

Odpowiednik

ATE 24.0128-0153.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479R22

Odpowiednik

TEXTAR 92162400

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4107

Odpowiednik

ZIMMERMANN 200252820

Odpowiednik

TRW DF4983S

Odpowiednik

BREMBO 09B26610

Średnica **A** [mm]

319,6

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

144,7

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

49,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,8

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

INFINITI

40206CA010

INFINITI

40206EG000

NISSAN

402067Y000

NISSAN

40206CA000

NISSAN

40206CA010

NISSAN

40206EG000

NISSAN

40206EG00B

NISSAN

D0206ZA500

A.B.S.

17739

ATE

24012801531

BLUE PRINT

ADN143143

BORG %26 BECK

BBD5799S

BOSCH

0986479R22

BOSCH

0986AB5312

BOSCH

0986AB6277

BOSCH

F026A06848

BRAKE ENGINEERING

DI956606

BREMBO

09B26610

BREMBO

09B26611

CAR

1421324

DELPHI

BG4107

FERODO

DDF1505

FERODO

DDF15051

FIRST LINE

FBD1668

FRI.TECH.

DF1053

GIRLING

6049835

HELLA

8DD355114101

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3301091

JAPANPARTS

DI152

LPR

N2014V

METELLI

231070C

MEYLE

36155210050

MEYLE

36155210050PD

MEYLE

36155210072PD

MGA

D1754

MINTEX

MDC1829

NK

202270

NK

312270

PAGID

54624

PILENGA

V575

REMSA

6108610

ROADHOUSE

6108610

ROTINGER

RT20487GL

ROTINGER

RT20487GLT3

ROTINGER

RT20487GLT5

ROTINGER

RT20487GLT6

ROULUNDS RUBBER

WD01835

SBS

1815202270

ST-TEMPLIN

0311023540

ST-TEMPLIN

0311023545

TEXTAR

92162400

TEXTAR

98200162401

TRISCAN

812014175

TRW

DF4983S

VALEO

197556

ZIMMERMANN

200252820

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

319,60

średnica wewnętrzna [mm]

144,70

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

49,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,80

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

INFINITI EX

25 (238KM / 175kW) benzyna (od 2010.04)

INFINITI G sedan

37 (320KM / 235kW) benzyna (od 2008.10)

INFINITI G sedan

37 X (320KM / 235kW) benzyna (od 2008.10)

NISSAN MURANO I (Z50)

3.5 4x4 (234KM / 172kW) benzyna (od 2003.08 do 2008.09)

NISSAN MURANO II (Z51)

2.5 dCi 4x4 (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2014.09)

NISSAN MURANO II (Z51)

3.5 4x4 (256KM / 188kW) benzyna (od 2008.10 do 2014.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.