

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20489-p-4456.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20489

Nasza cena brutto	128 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20489
Kod producenta	RT 20489
Kod EAN	5901436321163
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	258
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	258

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA YARIS (P9) [258x46] Rotinger 20489

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20489

Nazwa towaru

TOYOTA YARIS (P9) [258x46]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

4.9

Numery OE

435120D060, 435120D060000, 435120D120, 09A91314, 435120D060, 435120D060000, 435120D120, 435120D140, 435120D150

Odpowiednik

ATE 24.0122-0240.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479363

Odpowiednik

TEXTAR 92164200

Odpowiednik

JURID 562421J

Odpowiednik

DELPHI BG4116

Odpowiednik

ZIMMERMANN 590259400

Odpowiednik

TRW DF4842

Odpowiednik

BREMBO 09A91314

Średnica **A** [mm]

258

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

131,2

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

55

Wysokość **B** [mm]

46

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

ASTON MARTIN

09A91314

DAIHATSU

435120D060

DAIHATSU

435120D060000

TOYOTA

435120D060

TOYOTA

435120D140

TOYOTA

435120D150

TOYOTA (FAW)

435120D120

APEC BRAKING

DSK2516

ATE

24012202401

BENDIX

562421B

BENDIX

562421BC

BLUE PRINT

ADT343205

BORG %26 BECK

BBD4604

BOSCH

0986479363

BOSCH

0986479C06

BRAKE ENGINEERING

DI956409

BREMBO

09A91314

CAR

1421438

CAR

HPD1438

DELPHI

BG4116

FERODO

DDF1587

FERODO

DDF15871

FERODO

DDF1587C

FERODO

DDF1587C1

FTE

BS7145

GIRLING

6048421

HELLA

8DD355114311

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3302078

JURID

562421J

JURID

562421JC

METELLI

230879

MEYLE

30155210060

MEYLE

30155210060PD

MINTEX

MDC1832

NK

2045115

NK

3145115

PAGID

54642

PILENGA

V732

QUINTON HAZELL

BDC5571

QUINTON HAZELL

BSF5571

REMSA

6116910

ROTINGER

RT20489GL

ROTINGER

RT20489GLT3

ROTINGER

RT20489GLT5

ROTINGER

RT20489GLT6

ST-TEMPLIN

0311028860

ST-TEMPLIN

0311028865

TEXTAR

92164200

TRISCAN
8120131014

TRUSTING
DF1209

TRW
DF4842

VALEO
196016

VALEO
197184

ZIMMERMANN
590259400

ZIMMERMANN
590259420

ZIMMERMANN
590259452

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]
258

średnica wewnętrzna [mm]

131,20

średnica otworu centrującego [mm]

55

Wysokość [mm]

46

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

14,50

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

CHARADE

1.33 16V (99KM / 73kW) benzyna (od 2011.05)

TOYOTA YARIS (_P13_)

1.0 (69KM / 51kW) benzyna (od 2010.12)

TOYOTA YARIS (_P13_)

1.3 (99KM / 73kW) benzyna (od 2011.09)

TOYOTA YARIS (_P13_)

1.4 D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2011.09)

TOYOTA YARIS (_P9_)

1.0 VVT-i (69KM / 51kW) benzyna (od 2005.08 do 2011.12)

TOYOTA YARIS (_P9_)

1.3 VVT-i (87KM / 64kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.11)

TOYOTA YARIS (_P9_)

1.33 VVT-i (99KM / 73kW) benzyna (od 2010.07 do 2011.05)

TOYOTA YARIS (_P9_)

1.33 VVT-i (100KM / 74kW) benzyna (od 2008.11 do 2011.12)

TOYOTA YARIS (_P9_)

1.4 D-4D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2012.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.

