

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20537-p-4464.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20537

Nasza cena brutto	182 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20537
Kod producenta	RT 20537
Kod EAN	5901436320470
Producent	ROTINGER
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA CAMRY [296x49] Rotinger 20537

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 20537

Nazwa towaru

TOYOTA CAMRY [296x49]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.3

Numery OE

43512 06090, 43512 06100, 43512 06120, 43512 06140, 43512 33130, 4351206090, 4351206100, 4351206120, 4351206140, 4351233130, 4351233140, 4351242050, 4351242090

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH 0986479R33

Odpowiednik

TEXTAR 92235000

Odpowiednik

JURID 562621JC

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4828S

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

296

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

145,2

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62

Wysokość **B** [mm]

49,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

25

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

TOYOTA

43512 06090

TOYOTA

43512 06100

TOYOTA
43512 06120

TOYOTA
43512 06140

TOYOTA
43512 33130

LEXUS
43512 33130

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]
296

średnica wewnętrzna [mm]
145,2

średnica otworu centrującego [mm]
62

Srednica piasty koła [mm]
62

Wysokość [mm]
49,3

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

25

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,50

średnica otworu [mm]

114,3

Zastosowanie

TOYOTA CAMRY sedan (_V4_)

2.4 (158KM / 116kW) benzyna (od 2006.01 do 2011.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniające wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.

