Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:26

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20564-p-4473.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20564

Nasza cena brutto	**144 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20564**
Kod producenta	**RT 20564**
Kod EAN	**5901436344193**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**268,8**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**268,8**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI A6, VW PASSAT [269x54] Rotinger 20564

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20564

Nazwa towaru

AUDI A6, VW PASSAT [269x54]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

5.3

Numery OE

4B3615601, 4B3615601, 4B615601

Odpowiednik

ATE 24.0122-0222.1 24.1122-0222.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479A42

Odpowiednik

TEXTAR 92176803

Odpowiednik

JURID 562515JC

Odpowiednik

DELPHI BG4057

Odpowiednik

ZIMMERMANN 100333700

Odpowiednik

TRW DF4352

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

268,8

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

134,9

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

53,8

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

AUDI

4B3615601

AUDI

4B615601

SEAT

4B3615601

SEAT

4B615601

SKODA

4B3615601

SKODA

4B615601

VAG

4B3615601

VW

4B3615601

VW

4B615601

A.B.S.

17240

ATE

24012202221

ATE

24112202221

BENDIX

562515BC

BORG %26 BECK

BBD4684

BOSCH

0986479A42

BRAKE ENGINEERING

DI956710

CAR

1421193

DBA Australia

DBA241

DELPHI

BG4057

FEBI BILSTEIN

43869

FERODO

DDF2151C

FERODO

DDF2151C1

FIRST LINE

FBD1768

FTE

BS7292

GIRLING

6043522

HELLA

8DD355115441

JURID

562515JC

LPR

A1023V

MEYLE

1155230001PD

MEYLE

1155230008PD

NK

2047158

NK

3147158

PAGID

54768PRO

PEX

140941

PILENGA

V877

QH Benelux

58310

QUINTON HAZELL

BDC5686

QUINTON HAZELL

BSF5686

REMSA

6136310

ROTINGER

RT20564GL

ROTINGER

RT20564GLT3

ROTINGER

RT20564GLT5

ROTINGER

RT20564GLT6

ST-TEMPLIN

0311010750

ST-TEMPLIN

0311010755

TEXTAR

92176803

TEXTAR

92176805

TRISCAN

8120291024

TRUSTING

DF1212

TRW

DF4352

VALEO

197089

ZIMMERMANN

100333700

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

268,80

średnica wewnętrzna [mm]

134,90

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

53,80

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,50

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

AUDI A6 (4B2, C5)

4.2 quattro (299KM / 220kW) benzyna (od 1998.11 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

S6 quattro (340KM / 250kW) benzyna (od 1999.09 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

4.2 quattro (299KM / 220kW) benzyna (od 1998.11 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

S6 quattro (340KM / 250kW) benzyna (od 1999.09 do 2005.01)

VW PASSAT (3B2)

2.8 V6 Syncro/4motion (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B3)

1.9 TDI 4motion (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

2.3 V5 4motion (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

2.8 4motion (193KM / 142kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

4.0 W8 4motion (275KM / 202kW) benzyna (od 2001.09 do 2004.09)

VW PASSAT Variant (3B5)

2.8 V6 Syncro/4motion (193KM / 142kW) benzyna (od 1997.06 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B6)

1.9 TDI 4motion (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

2.3 VR5 4motion (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

2.8 4motion (193KM / 142kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

4.0 W8 4motion (275KM / 202kW) benzyna (od 2001.09 do 2004.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż.

Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.