Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:52

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20569-p-4474.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20569

Nasza cena brutto	**214 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20569**
Kod producenta	**RT 20569**
Kod EAN	**5901436347095**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CHRYSLER 300C [345x55] Rotinger 20569

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20569

Nazwa towaru

CHRYSLER 300C [345x55]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

10.2

Numery OE

4779197AB, 4779197AC, 4779197AD, 4779197AE, 4779197AF, 4779197AG, K04779197AE, K04779197AF, 04779197AA, 04779197AB, 04779197AC, 04779197AD, 04779197AE, 04779197AF, 04779197AG, 05154118AA, 05154118AB, 05154118AC, 05154118AD, 4779197AA, 4779197AB, 4779197AC, 4779197AD, 4779197AE, 4779197AF, 4779197AG, 5154118AA, 5154118AB, 5154118AC, K04779197AA, K04779197AB, K04779197AC, K04779197AD, K04779197AE, K04779197AF, K04779197AG, K05154118AA, K05154118AB, K05154118AC, K05154118AD

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR 92177105

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG9050

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF6244S

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

345,3

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

160

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

72,6

Wysokość **B** [mm]

54,6

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26,5

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

115

Numery zamienne

CHRYSLER

4779197AD

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

345

żrednica otworu centrujacego [mm]

72,6

Głębokożć [mm]

54,6

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubożć [mm]

26,5

Ilosć otworów

5

Zastosowanie

CHRYSLER 300 C (LX, LE)

2.7 (193KM / 142kW) benzyna (od 2004.09 do 2012.11)

CHRYSLER 300 C (LX, LE)

3.0 CRD (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2012.11)

CHRYSLER 300 C (LX, LE)

3.5 (249KM / 183kW) benzyna (od 2004.09 do 2012.11)

CHRYSLER 300 C (LX, LE)

5.7 (340KM / 250kW) benzyna (od 2004.09 do 2008.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

2.7 (193KM / 142kW) benzyna (od 2004.09 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

3.0 CRD (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

3.5 (249KM / 183kW) benzyna (od 2004.09 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

3.5 AWD (249KM / 183kW) benzyna (od 2004.09 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

5.7 (340KM / 250kW) benzyna (od 2004.09 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

5.7 AWD (340KM / 250kW) benzyna (od 2005.04 do 2010.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.