Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:21

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2057-p-4475.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2057

Nasza cena brutto	**69 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2057**
Kod producenta	**RT 2057**
Kod EAN	**5901436313137**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI ACCENT, PONY [242x40] Rotinger 2057

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2057

Nazwa towaru

HYUNDAI ACCENT, PONY [242x40]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

4.2

Numery OE

5171221350, 5171221A00, 5171221B00, 5171224100, 5171221350, 5171221350DS, 5171221800, 5171221A00, 5171221B00, 5171224100, 5171232300, 5171232A00, 5816131010, 5H16131000, 5H16131010

Odpowiednik

ATE 24.0119-0109.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478674

Odpowiednik

TEXTAR 92062600

Odpowiednik

JURID 561521J

Odpowiednik

DELPHI BG2394

Odpowiednik

ZIMMERMANN 285350200

Odpowiednik

TRW DF1958

Odpowiednik

BREMBO 09500410

Średnica **A** [mm]

242

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

119,7

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

86

Wysokość **B** [mm]

40,4

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

19

Minimalna grubość **Th min** [mm]

17,7

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

104

Numery zamienne

HYUNDAI

5171221350

HYUNDAI

5171221A00

HYUNDAI

5171221B00

HYUNDAI

5171224100

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

242

żrednica wewnętrzna [mm]

119,7

żrednica otworu centrujacego [mm]

86

Wysokożć [mm]

40,4

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

19

Minimalna grubożć [mm]

17,7

Ilosć otworów

4

Wymiar gwintu

M10 x 1.25

średnica otworu [mm]

104

Zastosowanie

HYUNDAI ACCENT I (X-3)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1994.10 do 2000.01)

HYUNDAI ACCENT I (X-3)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 1994.10 do 2000.01)

HYUNDAI ACCENT I (X-3)

1.3 i 12V (84KM / 62kW) benzyna (od 1994.10 do 2000.01)

HYUNDAI ACCENT I (X-3)

1.5 i 12V (88KM / 65kW) benzyna (od 1994.10 do 2000.01)

HYUNDAI ACCENT I (X-3)

1.5 i 16V (99KM / 73kW) benzyna (od 1995.12 do 2000.01)

HYUNDAI ACCENT sedan (X-3)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1994.10 do 2000.01)

HYUNDAI ACCENT sedan (X-3)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 1994.10 do 2000.01)

HYUNDAI ACCENT sedan (X-3)

1.3 i 12V (84KM / 62kW) benzyna (od 1994.10 do 2000.01)

HYUNDAI ACCENT sedan (X-3)

1.5 i 12V (88KM / 65kW) benzyna (od 1994.10 do 2000.01)

HYUNDAI ACCENT sedan (X-3)

1.5 i 16V (99KM / 73kW) benzyna (od 1995.10 do 2000.01)

HYUNDAI PONY (X-2)

1.3 (58KM / 43kW) benzyna (od 1989.10 do 1995.01)

HYUNDAI PONY (X-2)

1.5 (72KM / 53kW) benzyna (od 1989.10 do 1995.01)

HYUNDAI PONY (X-2)

1.5 i (83KM / 61kW) benzyna (od 1989.10 do 1995.01)

HYUNDAI PONY (X-2)

1.5 i (84KM / 62kW) benzyna (od 1989.10 do 1995.01)

HYUNDAI PONY / EXCEL sedan (X-2)

1.5 (72KM / 53kW) benzyna (od 1990.01 do 1995.01)

HYUNDAI PONY / EXCEL sedan (X-2)

1.5 i (83KM / 61kW) benzyna (od 1990.01 do 1995.01)

HYUNDAI PONY / EXCEL sedan (X-2)

1.5 i (84KM / 62kW) benzyna (od 1990.01 do 1995.01)

HYUNDAI PONY sedan (X-1)

1.3 (68KM / 50kW) benzyna (od 1985.10 do 1989.09)

HYUNDAI PONY sedan (X-1)

1.5 (72KM / 53kW) benzyna (od 1985.10 do 1989.09)

HYUNDAI S COUPE (SLC)

1.5 i (84KM / 62kW) benzyna (od 1990.02 do 1996.05)

HYUNDAI S COUPE (SLC)

1.5 i (88KM / 65kW) benzyna (od 1992.04 do 1996.05)

HYUNDAI S COUPE (SLC)

1.5 i Turbo (116KM / 85kW) benzyna (od 1991.04 do 1996.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.