

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2057-p-4475.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2057

Nasza cena brutto	69 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2057
Kod producenta	RT 2057
Kod EAN	5901436313137
Producent	ROTINGER
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI ACCENT, PONY [242x40] Rotinger 2057

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 2057

Nazwa towaru

HYUNDAI ACCENT, PONY [242x40]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

4.2

Numery OE

5171221350, 5171221A00, 5171221B00, 5171224100, 5171221350, 5171221350DS, 5171221800, 5171221A00, 5171221B00, 5171224100, 5171232300, 5171232A00, 5816131010, 5H16131000, 5H16131010

Odpowiednik

ATE 24.0119-0109.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478674

Odpowiednik

TEXTAR 92062600

Odpowiednik

JURID 561521J

Odpowiednik

DELPHI BG2394

Odpowiednik

ZIMMERMANN 285350200

Odpowiednik

TRW DF1958

Odpowiednik

BREMBO 09500410

Średnica **A** [mm]

242

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

119,7

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

86

Wysokość **B** [mm]

40,4

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

19

Minimalna grubość **Th min** [mm]

17,7

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

104

Numery zamienne

HYUNDAI

5171221350

HYUNDAI

5171221A00

HYUNDAI

5171221B00

HYUNDAI

5171224100

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

242

średnica wewnętrzna [mm]

119,7

średnica otworu centrującego [mm]

86

Wysokość [mm]

40,4

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

19

Minimalna grubość [mm]

17,7

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

M10 x 1.25

średnica otworu [mm]

104

Zastosowanie

HYUNDAI ACCENT I (X-3)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1994.10 do 2000.01)

HYUNDAI ACCENT I (X-3)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 1994.10 do 2000.01)

HYUNDAI ACCENT I (X-3)

1.3 i 12V (84KM / 62kW) benzyna (od 1994.10 do 2000.01)

HYUNDAI ACCENT I (X-3)

1.5 i 12V (88KM / 65kW) benzyna (od 1994.10 do 2000.01)

HYUNDAI ACCENT I (X-3)

1.5 i 16V (99KM / 73kW) benzyna (od 1995.12 do 2000.01)

HYUNDAI ACCENT sedan (X-3)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1994.10 do 2000.01)

HYUNDAI ACCENT sedan (X-3)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 1994.10 do 2000.01)

HYUNDAI ACCENT sedan (X-3)

1.3 i 12V (84KM / 62kW) benzyna (od 1994.10 do 2000.01)

HYUNDAI ACCENT sedan (X-3)

1.5 i 12V (88KM / 65kW) benzyna (od 1994.10 do 2000.01)

HYUNDAI ACCENT sedan (X-3)

1.5 i 16V (99KM / 73kW) benzyna (od 1995.10 do 2000.01)

HYUNDAI PONY (X-2)

1.3 (58KM / 43kW) benzyna (od 1989.10 do 1995.01)

HYUNDAI PONY (X-2)

1.5 (72KM / 53kW) benzyna (od 1989.10 do 1995.01)

HYUNDAI PONY (X-2)

1.5 i (83KM / 61kW) benzyna (od 1989.10 do 1995.01)

HYUNDAI PONY (X-2)

1.5 i (84KM / 62kW) benzyna (od 1989.10 do 1995.01)

HYUNDAI PONY / EXCEL sedan (X-2)

1.5 (72KM / 53kW) benzyna (od 1990.01 do 1995.01)

HYUNDAI PONY / EXCEL sedan (X-2)

1.5 i (83KM / 61kW) benzyna (od 1990.01 do 1995.01)

HYUNDAI PONY / EXCEL sedan (X-2)

1.5 i (84KM / 62kW) benzyna (od 1990.01 do 1995.01)

HYUNDAI PONY sedan (X-1)

1.3 (68KM / 50kW) benzyna (od 1985.10 do 1989.09)

HYUNDAI PONY sedan (X-1)

1.5 (72KM / 53kW) benzyna (od 1985.10 do 1989.09)

HYUNDAI S COUPE (SLC)

1.5 i (84KM / 62kW) benzyna (od 1990.02 do 1996.05)

HYUNDAI S COUPE (SLC)

1.5 i (88KM / 65kW) benzyna (od 1992.04 do 1996.05)

HYUNDAI S COUPE (SLC)

1.5 i Turbo (116KM / 85kW) benzyna (od 1991.04 do 1996.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.